




TECHNICKÝ MANUÁL

INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY



Obsah - Interiérové látkové rolety

Luna	3	Verra, Verra Metal, Verra Semi	64
Základní specifikace produktu	4	Návod na vyměření a montáž	64
Návod na vyměření a montáž	6		
Nemo	9	Střešní roleta R-Lite	68
Základní specifikace produktu	10	Základní specifikace produktu	69
Návod na vyměření a montáž	12	Návod na vyměření a montáž	71
Rollite	16	Bezpečnostní prvky dle norem	
Základní specifikace produktu	17	ČSN EN 13120; ČSN EN 16 433; ČSN EN 16 434	75
Návod na vyměření a montáž	19		
Larra	20		
Larra Eco 30 / Larra 30 s montážním profilem	21		
Larra Eco / Larra box semikazeta	26		
Larra Eco / Larra box	30		
Larra SCREEN ECO / Larra SCREEN	33		
Ovládání	35		
Návod na vyměření a montáž	39		
Verra	54		
Základní specifikace produktu	55		
Verra Metal	57		
Základní specifikace produktu	58		
Verra Semi	60		
Základní specifikace produktu	61		

Výrobky v této sortimentní skupině se vyměřují vždy z pohledu z interiéru.

Vzhledem k neustálému vývoji našich produktů si vyhrazujeme právo na drobné odchylky v designu oproti vyobrazením.

ISOTRA *Quality*

Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčísitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, spolehlivou práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek – finální výrobek společnosti ISOTRA.

Luna




- ▲ Roletka s krycím profilem v hliníkovém nebo plastovém provedení
- ▲ Boční vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách

ISOTRA *Quality*

Interiérová roleta Luna

Základní specifikace produktu




LUNA 2-00678-XXXX-E

Ovládání manuální

Tenký plastový řetízek ø 3,2 pro vytahování a stahování rolety (barva sladěna s barvou profilu). Délka ovládání: Pokud není v objednávce uvedeno jinak, volí se standardně 2/3 z výšky rolety.

Pro provedení s látkami den-noc je délka ovládání rovna požadované výšce rolety.



A - návín k oknu (standard)

Specifikace

	Trubka tenká	Horní profil		Dolní profil pro klasické provedení		Vedení
						Vodící lišta plochá
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	RRn 15/1 Ø 15 Fe	RR 07 66 x 35 x 1 Al	RR 07/1 66 x 35 x 1 PVC	RR 08 10 x 15 Al	RR 08/3 8 x 16 Fe	RR 14 33,5 x 4 x 1 Al
Barva		Standardní: RAL 8014 hnědá, RAL 9003 bílá Příplatková: RAL 9006 stříbrná, RAL 8004 kaštan, RAL 1002 pinie RAL 1015 slonová kost				

Standardní rozměry


Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha (m²)
min.	max.	min.	max.	max.
300	1400	300	1700	1,5

Luna (2-00678-0001)

poz.	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Profil horní Al	RR 07	7-300212-xxxx
10	Drát plochý Fe/Zn	A 27/1	6-000144-0000
10	Pásek plastový 6 mm	RHD 09	6-001294-0000
10	Těsnění dolní lišty gumové	RR 19	6-001307-xxxx
10	Páska lepicí oboustranná DC 5011 LOHM.	RR 21/1	6-001311-0000
10	Zajišťovací paspule 8x0,4 mm	FS2003	6-017815-0000
10	Trubka Fe 15 mm s páskou	RRn15/1	6-011145-0000
10	Profil dolní Fe	RR 08/3	6-011146-xxxx
10	Profil dolní Al	RR 08	3-00213-8014
10	Profil vodící lišty ploché Al	RR 14	7-300214-xxxx
300	Ovládání - trubka 15	RRb40/1	2-00825-0000
310	Ovládání	RRn40/1	2-00679-0000
400	Unašeč	RRn05/2	3-01870-0000
500	Deska	RRn05	3-01869-0000
600	Unášené pouzdro (plechové trubky pr.15)	RRb03/1	3-01983-0000
610	Unášené pouzdro	RRn03/2	3-01874-0000
1500	Krytka dolního Al profilu	RR 10	3-00209-xxxx
1500	Krytka dolního profilu	RR 10/4	6-011132-xxxx
1700	Krytka pravá	RRn01/1	3-01872-xxxx
1700	Krytka úplná	RRn01	3-01974-xxxx
1800	Krytka levá	RRn02/1	3-01871-xxxx
1800	Krytka úplná	RRn01	3-01974-xxxx
2000	Látka		viz. vzorník látek
2220	Páska lepicí oboustranná	RR 21	6-001310-0000
2300	Vrut do dřevotřísky 3x25 mm, Zn -pozink -kříž.	A 67/40	6-010717-0001
2400	Vrut 3,5x12 s dvoj. šroub. Zn -půlkulatá hl. PZ2	IS 24	6-000965-0001
2410	Vrut 3,5x12 s dvoj. šroub. Zn -půlkulatá hl. PZ2	IS 24	6-000965-0001
2500	Vrut do dřevotřísky 3x25 mm, Zn -pozink -kříž.	A 67/40	6-010717-0001
2600	Vymezovač řetízku	IS 27	2-00004-xxxx
2800	Řetízek tenký	IL 124/1	6-000957-xxxx
3000	Spojka řetízku	IS 28	3-00047-xxxx
3100	Spojka řetízku	IS 28/1	2-01039-xxxx

Interiérová roleta Luna

Návod na vyměření a montáž




1. Montáž do okenního křídla

Objednací rozměry (rozměry hotové rolety):

šířka rolety Š = šířka od levého vrcholu zasklívací lišty k pravému vrcholu zasklívací lišty a to nahoře, v místě uchycení rolety. U oken s kolmou zasklívací lištou se šířka rolety rovná šířce skla včetně případného gumového či silikonového těsnění. V případě přesazených, či jinak tvarovaných zasklívacích lišt je vyměření nutno konzultovat.

výška rolety V = výška od horního vrcholu zasklívací lišty ke spodnímu vrcholu zasklívací lišty.

Pozn. pro roletu LUNA přesazenou se udává celkový rozměr rolety, včetně horního profilu, bočních desek s krytkami.



Pozor:

Aby bylo dosaženo otevření okna na 90°, musí být vzdálenost mezi rámem okenního křídla a špaletou minimálně 40 mm.

Interiérová roleta Luna

Návod na vyměření a montáž

Upozornění: Pro montáž rolety Luna musí být min. hloubka zasklívací lišty 14 mm.

Pomůcky k montáži:


- svinovací metr
- vrtačka, vrtáky
- bit PZ1, PZ2
- tužka, nůž, nůžky
- odmašťovací přípravek (mýdlová voda, tech. benzín, atd.)

	Pro montáž boční desky P+L	Pro uchycení horního profilu	Pro uchycení vymežovače řetízku
vrut	3 x 12	3 x 20	3,9 x 16
vrták Ø	2 mm	–	3 mm

Vlastní montáž:

- Sundejte boční kryty rolety RRn 02/1 a RRn 01 (při ovládání vlevo), povytažením k sobě.
- Přiložte roletu na okenní křídlo a zkontrolujte, zda odpovídá šíři okna. Provedte kontrolu, zda se ovládání nachází na správné straně, doporučujeme poznačit si pozici vrtů otvory v obou bočních deskách na zasklívací lišty okenního křídla, dbejte přitom na vodorovnou polohu rolety!
- Doporučujeme zkontrolovat počet a typ dodaných vrtů a předvrtat čtyři otvory pro uchycení rolety tenkým vrtákem.
- Pomocí dodaných vrtů přišroubujte roletu do zasklívacích lišt na levé straně a stejně tak na pravé straně. V případě předsazených, či jinak tvarovaných zasklívacích lišt, nutno roletu i vodící lišty vypodložit podložkami (nejsou součástí dodávky).
- Dbejte zvýšené opatrnosti při volbě délky vrtů pro různé hloubky zasklívacích lišt (standardně se dodává vrut 3 x 12 mm). Mohlo by dojít ke kontaktu vrutu s vakuovým dvojsklem a k jeho poškození.
- Není-li možno použít k upevnění rolety vrtů, podlepte vrchní část horního profilu RR 07 po celé jeho šíři oboustrannou lepicí páskou, stejně jako spodní plochy obou bočních desek a roletu přilepte k předem očištěnému a odmaštěnému oknu.
- Nasuňte boční kryty zpět na roletu.
- Montáž vodících lišt:
Zkontrolujte správnou délku vodících lišt, sundejte ochrannou vrstvu oboustranné lepicí pásky a vodící lišty nalepte na dobře očištěné a odmaštěné zasklívací lišty dle spodního obrázku.

Nastavení dolního dorazu:











- Spusťte roletu do úrovně spodní polohy a nasadte na řetízek spojku řetízku IS 28 tak, aby se dotýkala horní boční krytky a zacvaknutím jej spojte. Přišroubujte vymežovač řetízku.

Interiérová roleta Luna

Návod na vyměření a montáž

Roleta je instalována v souladu s bezpečnostními prvky dle normy EN 13120



Nemo




- ▲ Roletka na bočních konzolách bez krycího profilu
- ▲ Provedení s klasickou látkou nebo s látkou den-noc
- ▲ Jednoduchý design a bílá barva komponentů
- ▲ Snadné ovládání řetízkem
- ▲ Montáž na boční konzoly nebo zavěšením na okenní křídlo (bez vrtání)

ISOTRA*Quality*

Interiérová roleta Nemo

Základní specifikace produktu




NEMO 2-00820-XXXX-C


Ovládání manuální

Tenký plastový řetízek $\varnothing$ 3,2 pro vytahování a stahování rolety (barva sladěna s barvou profilu).
Délka ovládání: Pokud není v objednávce uvedeno jinak, volí se standardně 2/3 z výšky rolety.
Pro provedení s látkami den-noc je délka ovládání rovna požadované výšce rolety.


A - návín k oknu (standard)



B - návín od okna



C - návín k oknu (den-noc)



Specifikace

	Trubka tenká	Dolní profil pro klasické provedení			Dolní profil pro provedení den-noc
Obchodní název	RRn 15/1	RR 08/4	RR 08	RR 08/3	RR 08/4 + trubka RR08/41
Rozměr (mm)	$\varnothing$ 15	8 x 16	10x15	8 x 16	8 x 16 + $\varnothing$ 8
Materiál	Fe	Al	Al	Fe	Al + Fe trubka
					
Barva		RAL 9003 bílá			

Brzda	Atypy	Montáž
standardně	ne	na křídlo šroubováním na křídlo pomocí závěsů (bez vrtání)

Plastové komponenty v barvě bílé.

Z důvodu vývoje výrobku je možná úprava provedení výrobku.

Standardní rozměry


Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha (m ²)
min.	max.	min.	max.	max.
300	1400	300	1700	1,5

Nemo (2-00820-0001)

poz.	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Drát plochý Fe/Zn	A 27/1	6-000144-0000
10	Pásek plastový 6 mm	RHD 09	6-001294-0000
10	Těsnění dolní lišty gumové	RR 19	6-001307-9010
10	Zajišťovací paspule 8x0,4 mm	FS2003	6-017815-0000
10	Trubka Fe 15 mm s páskou	RRn15/1	6-011145-0000
10	Profil dolní Fe	RR 08/3	6-011146-xxxx
10	Profil dolní Al	RR 08/4	6-011162-9010
10	Trubka Al	RR 08/41	6-011163-9010
10	Profil dolní Al	RR 08	3-00213-8014
400	Ovládání - trubka 15	RRb40/1	2-00825-0000
410	Držák interiérové rolety Rollite	RRb05	3-01980-9010
420	Krytka držáku int rolety Rollite	RRb01	3-01981-9010
430	Unášené pouzdro (plechové trubky pr.15)	RRb03/1	3-01983-0000
440	Unašeč	RRn05/2	3-01870-0000
700	Řetízek tenký 1002	IL 124/1	6-000957-xxxx
1000	Spojka řetízku	IS 28	3-00047-9010
1010	SESTAVA spojka řetízku	IS 28/1	2-01039-9010
1100	Krytka dolního Al profilu	RR 10	3-00209-9006
1100	Krytka dolního profilu	RR 10/4	6-011132-xxxx
1100	Krytka závaží DEN / NOC	RR 10/5	6-011164-9010
1200	Látka		viz. vzorník látek
1300	Páska lepicí oboustranná	RR 21	6-001310-0000
1500	Vymezovač řetízku	IS 27	2-00004-9010
1510	Vrut 3,5x12 s dvoj. šroub. Zn -půlkulatá hl. PZ2	IS 24	6-000965-0001
1520	Vrut 3,5x12 s dvoj. šroub. Zn -půlkulatá hl. PZ2	IS 24	6-000965-0001
1600	Věšák horní (SESTAVA) - bez šroubování	RRb27	6-011147-9010

Interiérová roleta Nemo

Návod na vyměření a montáž



Montáž na okenní křídlo

Objednací rozměry (rozměry hotové rolety):

Šířka rolety Š = skutečná šířka včetně ovládacího mechanismu a bočních konzol rolety. Zastíněná plocha (šíře látky) je o 32 mm menší, než skutečná šířka rolety.

Výška rolety V = celková výška včetně bočních konzol rolety.

Pomůcky k montáži:

- vrtačka, vrtáky
- svinovací metr
- bit PZ2
- tužka, nůž, nůžky

	Pro montáž bočnice	Pro uchycení vymezovače řetízku
vrut	3 x 12	3,9 x 16
vrták Ø	2 mm	3 mm

Vlastní montáž:

- Zkontrolujeme roletku, zda její rozměr odpovídá požadované šíři.
- Naznačíme místo pro uchycení bočních plastových dílů rolety a předvrtáme otvory menším vrtákem (na jeden díl dvě kotvící místa), roleta musí být namontována ve vodorovné poloze.
- Boční konzoly přišroubujeme dodanými vruty.
- Hřídel rolety na opačné straně ovládání nasuneme do dílu s křížovým čepem, vloženým již v boční konzole.
- Na stranu s ovládáním nasadíme komponentu s křížovým čepem a celý tento segment nasuneme do drážek boční konzoly rolety.
- Takto vloženou hřídel zajistíme čelními krytkami proti vypadnutí.
- Pomocí druhé spojky řetízku nastavíme spodní koncovou polohu.
- Zkontrolujeme funkčnost rolety a činnost brzdy.













Roletku je možné také namontovat **ve verzi látky den-noc**. Před samotným uchycením hřídele do bočních konzol je nutné uchytyt do předpřipravených otvorů v těchto konzolách také konec látky s profilem.

Roletku je možné také namontovat **na speciální závěsy** bez nutnosti šroubovat do okenního křídla. Boční konzoly se vkládají z boku do speciálních závěsů a tyto se pak zachycují za horní část okenního křídla.

Interiérová roleta Nemo

Návod na vyměření a montáž


Montáž na boční konzoly



Interiérová roleta Nemo

Návod na vyměření a montáž

Montáž na závěsy

















Interiérová roleta Nemo

Návod na vyměření a montáž

Roleta je instalována v souladu s bezpečnostními prvky dle normy EN 13120

Montáž na boční konzoly






- ▲ Roletka s hliníkovým krycím profilem
- ▲ Hliníkové vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách
- ▲ Široká škála barevných odstínů látek
- ▲ Profily a lišty v šesti barvách RAL

ISOTRA*Quality*

Interiérová roleta Rollite

Základní specifikace produktu



ROLLITE 2-00169-0001-H

Ovládání manuální

Tenký plastový řetízek $\varnothing$ 3,2mm pro vytahování a stahování rolety (barva sladěna s barvou profilu).
 Délka ovládání: Pokud není v objednávce uvedeno jinak, volí se standardně 2/3 z výšky rolety.

Specifikace

	Horní profil	Dolní profil	Vodící lišta	Brzda	Montáž
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	RR 07 66 x 35 x 1 Al	RR 08 15 x 10 Al	RR 14 33.5 x 4.1 x 1.05 Al	standardně	do okenního křídla
Barva	Standardní: RAL 9003 bílá RAL 8014 hnědá	Příplatková: RAL 1002 pinie RAL 1015 slonova kost RAL 8004 kaštan RAL 9006 stříbrná			

Plastové komponenty v barvě profilu.

Z důvodu vývoje výrobku je možná úprava provedení výrobku.

Standardní rozměry

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha (m ²)
min.	max.	min.	max.	max.
300	1400	300	1700	1,5

Atypická provedení nevyrábíme.


Rollite (2-00169-0001)

poz.	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Drát plochý Fe/Zn	A 27/1	6-000144-0000
10	Pásek plastový 6 mm	RHD 09	6-001294-0000
10	Těsnění dolní lišty gumové	RR 19	6-001307-xxxx
10	Páska lepicí oboustranná DC 5011 LOHM.	RR 21/1	6-001311-0000
10	Profil horní Al	RR 07	7-300212-xxxx
10	Profil dolní Al	RR 08	3-00213-8014
10	Profil vodící lišty ploché Al	RR 14	7-300214-xxxx
10	Válec navíjecí	RR 15	7-300215-0000
300	BRZDA ÚPLNÁ PRAVÁ DO 1,5 m2	RR 40/1	2-00015-0000
400	BRZDA ÚPLNÁ PRAVÁ NAD 1,5 m2	RR 40/3	2-00017-0000
500	Deska boční P	RR 05/1	3-00206-0000
600	Pouzdro válce	RR 03	3-00204-0000
900	BRZDA ÚPLNÁ LEVÁ DO 1,5 m2	RR 40/2	2-00016-0000
1000	BRZDA ÚPLNÁ LEVÁ NAD 1,5 m2	RR 40/4	2-00018-0000
1100	Deska boční L	RR 05/2	3-00207-0000
1500	Krytka dolního Al profilu	RR 10	3-00209-xxxx
1700	Kryt boční P	RR 01/2	3-00201-xxxx
1701	Kryt boční P s otvorem	RR 01/1	3-00200-xxxx
1800	Kryt boční L	RR 02/2	3-00203-xxxx
1801	Kryt boční L s otvorem	RR 02/1	3-00202-xxxx
2000	Látka		viz. vzorník látek
2200	Páska lepicí oboustranná	RR 21	6-001310-0000
2300	Vrut do dřevotřísky 3x20 mm, Zn -zápustný -kříž.	A 67	6-000175-PU22
2400	Vrut 3,5x12 s dvoj. šroub. Zn -půlkulatá hl. PZ2	IS 24	6-000965-0001
2400	Vrut do dřevotřísky 3x25 mm, Zn -pozink -kříž.	A 67/40	6-010717-0001
2410	Vrut 3,5x12 s dvoj. šroub. Zn -půlkulatá hl. PZ2	IS 24	6-000965-0001
2600	Vymezovač řetízku	IS 27	2-00004-xxxx
2800	Řetízek tenký 1002	IL 124/1	6-000957-xxxx
3000	Spojka řetízku		3-00047-xxxx
3100	SESTAVA spojka řetízku	IS 28/1	2-01039-xxxx


Interiérová roleta Rollite

Návod na vyměření a montáž

Rollite s plochou vodící lištou



Nákres vyměření v případě různých zasklívacích lišt



1. Vyměření

Šířku a výšku světlého otvoru v okenním křídle měříme tímto způsobem:

š (šířka)

Měříme od levého vrcholu zasklívací lišty k pravému vrcholu zasklívací lišty a to nahoře, v místě uchycení rolety. U oken s kolmou zasklívací lištou se šířka rolety rovná šířce skla včetně případného gumového či silikonového těsnění. V případě přesazených, či jinak tvarovaných zasklívacích lišt je vyměření nutno konzultovat s výrobcem.

Šířku rolety vyrábíme s přesností na milimetry od šíře 300 mm do šíře 1 400 mm.

Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem.

v (výška)

Měříme obdobně jako šířku a to od horního vrcholu zasklívací lišty ke spodnímu vrcholu zasklívací lišty, který zapíšeme do objednávkového formuláře rolety Rollite. Výšku rolety vyrábíme s přesností na milimetry do výšky 1 700 mm.

Maximální garantovaná plocha: 1,5 m²

Rozměry mimo stanovené limity je rovněž nutno konzultovat s výrobcem.

2. Montáž

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhněte se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.


Pomůcky k montáži:

- svinovací metr
- tužka
- akumulátorová vrtačka, bit PZ2
- vrtáky

	Pro montáž boční desky P+L	Pro uchycení horního profilu	Pro uchycení vymežovače řetízku
vrut	3 x 12	3 x 20 / 3 x 25*	3,9 x 16
vrták Ø	2 mm	-----	3 mm


Kontrola:

před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže, nebo rolety sdělte prosím výrobcí.



Upozornění:

Při montáži do okenního křídla brání horní profil plnému otevření okna. Aby bylo dosaženo otevření okna na 90°, musí být vzdálenost mezi rámem okenního křídla a špaletou min. 40 mm.




- ▲ Moderní a designový prvek interiéru,
- ▲ široký výběr látek včetně látek den-noc,
- ▲ variabilita provedení (3 typy krycích boxů, pouze držáky nebo držáky s montážním profilem),
- ▲ možnost manuálního nebo motorického ovládání,
- ▲ možnost umístění více rolet v jednom boxu.
- ▲ Larra SCREEN - Soltis86, Soltis92, SCR3005

ISOTRA *Quality*

Interiérová roleta Larra Eco 30/ Larra 30, Larra Eco 30 s montážním profilem/ Larra 30 s montážním profilem

Základní specifikace produktu



Specifikace

Trubka 30 mm - Max. šíře rolety 2200 mm

Ovládání: Řetěz plastový 4,5mm, řetěz kovový 4,5mm, motor ISOTRA BASIC, motor Somfy WT

Délka ovládání: pokud není v objednávce uvedeno jinak, volí se standardně 2/3 z výšky rolety.

Pro provedení s látkami den-noc je dodáván řetěz v provedení „nekonečný“ neboli smyčka.

Plastový řetěz: barva bílá, nebo šedá

Kovový řetěz: chromovaný/satin/černý nikel

LAR30, LAR30mp 2-01427-XXXX-D

	Montážní držák	Profil montážní	Dolní profil			Dolní profil den-noc*		Vedení	
Obchodní název Rozměr Materiál	LAR0009+LAR0025+ LAR0010/LAR0011 62x54x26 KOV+Plast+Plast	LAR0001 51x17 Al 	DL1 30x8 Al 	DL2 30x18 Al 	RBR/1 30x15 Al 	DRC05+DRC04 36x14 Al+Al 	DRC07 Ø15 Al 	L+U 	L+K
Barva	Standardní: RAL 9003 bílá	Příplatková: elox stainless satine							

* pro látku Rhodos - pouze spodní lišta DRC07

Krytky pro profil RBR/1 v barvě transparentní. Profil lze potáhnout látkou. Z důvodu vývoje výrobku je možná úprava provedení výrobku.

Standardní rozměry

gramáž (g/m ²)	Látka	tloušťka (mm)	Šířka (mm)		Výška (mm)	
			min.*	max.	min.	max.
do 170		do 0,3	300/600	2200	300	4600
		do 0,5	300/600	2200	300	3500
		do 0,7	300/600	2200	300	2400
do 260		do 0,3	300/600	2200	300	4600
		do 0,5	300/600	2200	300	3500
		do 0,7	300/600	2200	300	2400
do 365		do 0,5	300/600	2200	300	3500
nad 365		do 0,5	300/600	2200	300	3500
Látky den-noc						
	Corfu		300/600	2200	300	2600
	Cyprus		300/600	2200	300	2300
	Parga		300/600	2200	300	4600
	Rhodos		300/600	2200	300	3600
	Zakynthos		300/600	2200	300	2800

* řetěz/motor

Larra Eco 30/ Larra 30, Larra Eco 30 s montážním profilem/ Larra 30 s montážním profilem (2-01427-XXXX)


poz.	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Profil montážní	LAR0001	7-303106-XXXX
10	Válec navíjecí, pr. 30 mm - samolep.	RTU-30	6-010805-0030
10	Profil spodní - plochý	DL1	7-303152-XXXX
10	Profil spodní - vlna	DL2	7-303174-XXXX
10	Profil lišty dolní - k potažení bílý/elox	RBR/1 XXXX	7-302578-XXXX
10	Profil spodní DEN/NOC BÍLÝ/ELOX - kulatý	DRC-07-W/A	6-015471-XXXX
10	Trubka spodní DEN/NOC BÍLÝ/ELOX	DRC-04-W/A	6-011135-XXXX
10	Profil spodní DEN/NOC BÍLÝ/ELOX	DRC-05-W/A	6-011134-XXXX
110	Podložka vymežovací - S	LAR0025	3-03146-XXXX
120-124	Držák stěnový - profil montážní - S - celý	LAR0028	2-01508-XXXX
140-144	Podložka pod držák	LAR0036	3-03345-0000
150	Držák horní BÍLÝ*	ZA-085	6-019290-0000
200	Vrut 3,5x13, DIN 7504 M, Zn, s půlkul.hl.kříž.	A 67/8	6-003146-0000
300	Motory (ISOTRA BASIC)		viz tabulka Motory
300	Motory (SOMFY)		viz tabulka Motory
302	Držák motoru Somfy 28 WT	RC2053-ABC	6-015170-0002
310	Držák COULISSE - vyložení 33 mm	LAR0009	3-03111-XXXX
350	Úhelník napínací 25 mm, BÍLÝ*	ZA-083	6-017593-0001
360	Krytka - bočnice - S	LAR0040	3-03148-XXXX
370	Bočnice - držáky - logo prolis - S	LAR0010	3-03128-XXXX
371	Bočnice - držáky - logo díra - S	LAR0011	3-03129-XXXX
410	Ovládací mechanismus kovový 28	RC2010	6-014565-XXXX
415	Ovládací mechanismus plastový 28	RC2001	6-014545-XXXX
420	Čep stavitelný + unašeč bílý/šedý/černý - sada	RC2004	6-014457-XXXX
425	Čep pevný	RC2003	6-014806-XXXX
430	Koncovka trubky 28 bílá/černá/šedá	RC2002	6-014546-XXXX
510	Zátka - spodní profil - hranatý	LAR0030	3-03153-XXXX
520	Zátka - spodní profil - hranatý - lanko	LAR0031	3-03154-XXXX
530	Zátka - spodní profil - vlna	LAR0032	3-03175-XXXX
540	Zátka - spodní profil - vlna - lanko	LAR0033	3-03174-XXXX
550	Kryt dolí lišty - očko	LAR0008	3-00024-0000
700	Řetízek nekonečný hrubý kov	LAR0055/02	2-00608-0002
700	Řetízek ovládací hrubý (4,5x6mm) dělený	IS 12/1	3-01514-XXXX
700	Řetízek nekonečný hrubý	IS 12/51	2-00608-0003
710	Pevná kladka	XY 00036	2-01045-0000
910	Páska pro profil RBR 7x0,4 mm	FS2002	6-017814-0000
920	Zajišťovací paspule 8x0,4 mm	FS2003	6-017815-0000
930	Páska 10x0,8 s oboustrannou lepicí páskou	FS2004	6-017816-0000
1050	Spojka řetízku 4,5 mm kovová	VRO 0028	6-008792-XXXX
1051	Sestava spojka řetízku	IS 28/1	2/01039-XXXX
1110	Krytka pro profil dolní RBR	RBE-F-TR	6-012454-00TR
1120	Krytka kulatá - den/noc bílá/šedá	DRC-09-W/A	6-015472-XXXX
1130	Krytka sada - den/noc + pár	DRC-03	6-011136-XXXX
1200	Látka dělená		viz vzorník látek
1201	Látka do loga v boční krytce	LAR0039	3-03344-0000
1400	Vedení - lišta/lanko LARRA PRAVÉ		viz Vedení
1500	Vedení - lišta/lanko LARRA LEVÉ		viz Vedení
1400,1500	Šroub svérkový	A 70/1	6-011204-PU22
1400,1500	Lanko ocelové 0,9 mm	A 74/2	6-000181-0000
1400,1500	Konzola pevná	A 70	3-00129-0000
1400,1500	Konzola úhelník	A 73	6-015710-0000
1400,1500	Šroub svérkový	A 73/1	6-015709-PU22

* - bez montážního profilu, nelze použít u látky D/N


Interiérová roleta Larra Eco 30/ Larra 30, Larra Eco 30 s montážním profilem/ Larra 30 s montážním profilem

Držáky

Držák montážní



Držák stěnový - Larra 30 s montážním profilem LAR0028 (2-01508)



Počet držáků pro roletu s montážním profilem

Šířka rolety (mm)	Počet držáků (ks)
0 - 900	2
901 - 1600	3
1601 - 2200	4


Osa krajního držáku musí být 40 - 50 mm od okraje roletky

Uchycení

Uchycení do stěny

Larra 30


Larra 30 s montážním profilem



Uchycení do stropu

Larra 30


Larra 30 s montážním profilem



Uchycení do stěny - látka den-noc

Larra 30


Larra 30 s montážním profilem



Uchycení do stropu - látka den-noc




Larra 30

Larra 30 s montážním profilem






Interiérová roleta Larra Eco 30/ Larra 30, Larra Eco 30 s montážním profilem/ Larra 30 s montážním profilem

Napínací úhelník ZA-083 (6-017596-0001)



Držák horní ZA-085 (6-019290-0000)




Interiérová roleta Larra Eco 30/ Larra 30, Larra Eco 30 s montážním profilem/ Larra 30 s montážním profilem

Bočnice


Bočnice typ 1 (BT1)

- jednoduchá bočnice s logem prolisovaným v plastu




Bočnice typ 2 (BT2)

- vícedílná bočnice s logem tvořeným bočnicí a látkou, která je stejná jako je látka rolety




Typ montáže


návin k oknu "A"
(standard)



návin k oknu "AE"
(exteriér světlejší)




návin od okna "B"



*nelze vedení lankem

návin od okna "BE"
(exteriér světlejší)



*nelze vedení lankem


návin den-noc "C"



*nelze vedení lankem
*pouze pro LAR30mp
spolu s montáží na stěnu

Vedení lankem

Vedení lankem s držákem lanka pro montáž na stěnu (L+U)



Lanko ocelové 0,9 mm


Koncové čepy nerez

Očko pro vedení lanka - plast transparentní

Konzola pro montáž na stěnu - plast transparentní

Pro vedení lankem lze použít pouze dolní profil DL1 nebo DL2

Vedení lankem s držákem pro montáž do podlahy (L+K)



Lanko ocelové 0,9 mm

Koncové čepy nerez


Očko pro vedení lanka - plast transparentní

Konzola pro montáž na stěnu - plast transparentní

Pro vedení lankem lze použít pouze dolní profil DL1 nebo DL2

Interiérová roleta Larra Eco box semikazeta/ Larra box semikazeta

Základní specifikace produktu



LARRA box semikazeta 2-01427-XXXX-D

Specifikace

Trubka 30 mm - Max. šíře rolety 2200 mm

Ovládání: Řetězek plastový 4,5mm, řetězek kovový 4,5 mm, motor ISOTRA BASIC, motor Somfy WT

Délka ovládání: Pokud není v objednávce uvedeno jinak, volí se standardně 2/3 z výšky rolety.

Pro provedení s látkami den-noc je dodáván řetězek v provedení „nekonečný“ neboli smyčka.

Plastový řetězek: barva bílá, nebo šedá

Kovový řetězek: chromovaný/satin/černý nikel

	Profil semikazeta	Dolní profil			Dolní profil den-noc*		Vedení	
Obchodní název Rozměr Materiál	LAR0002 73x57 Al	DL1 30x8 Al	DL2 30x18 Al	RBR/1 30x15 Al	DRC05+DRC04 36x14 Al+Al	DRC07 Ø15 Al	L+U	L+K
Barva	Standardní: RAL 9003 bílá	Příplatková: elox stainless satine						

* pro látku Rhodos - pouze spodní lišta DRC07

Krytky pro profil RBR/1 v barvě transparentní. Profil lze potáhnout látkou. Z důvodu vývoje výrobku je možná úprava provedení výrobku.

Standardní rozměry

Látka		Šířka (mm)		Výška (mm)	
gramáž (g/m²)	tloušťka (mm)	min.*	max.	min.	max.
do 170	do 0,3	300/600	2200	300	4600
	do 0,5	300/600	2200	300	3500
	do 0,7	300/600	2200	300	2400
do 260	do 0,3	300/600	2200	300	4600
	do 0,5	300/600	2200	300	3500
	do 0,7	300/600	2200	300	2400
do 365	do 0,5	300/600	2200	300	3500
nad 365	do 0,5	300/600	2200	300	3500
Látky den-noc					
Corfu		300/600	2200	300	2600
Cyprus		300/600	2200	300	2300
Parga		300/600	2200	300	4600
Rhodos		300/600	2200	300	3600
Zakynthos		300/600	2200	300	2800

* řetěz/motor

Interiérová roleta Larra Eco box semikazeta/ Larra box semikazeta


Larra Eco box semikazeta/ Larra box semikazeta (2-01427-XXXX)

poz.	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Válec navíjecí, pr. 30 mm - samolep.	RTU-30	6-010805-0030
10	Profil spodní - plochý	DL1	7-303152-XXXX
10	Profil spodní - vlna	DL2	7-303174-XXXX
10	Profil lišty dolní - k potažení bílý/elox	RBR/1 XXXX	7-302578-XXXX
10	Profil spodní DEN/NOC BÍLÝ/ELOX - kulatý	DRC-07-W/A	6-015471-XXXX
10	Trubka spodní DEN/NOC BÍLÝ/ELOX	DRC-04-W/A	6-011135-XXXX
10	Profil spodní DEN/NOC BÍLÝ/ELOX	DRC-05-W/A	6-011134-XXXX
11	Profil semikazeta - S	LAR0002	7-303107-XXXX
11	Zajištění L - držák kovový	LAR0042	3-03144-XXXX
11	Zajištění P - držák kovový	LAR0043	3-03145-XXXX
11	Bočnice L - semikazeta - logo prolis - S	LAR0012	3-03130-XXXX
11	Bočnice L - semikazeta - logo díra - S	LAR0013	3-03131-XXXX
11	Bočnice P - semikazeta - logo prolis - S	LAR0014	3-03132-XXXX
11	Bočnice P - semikazeta - logo díra - S	LAR0015	3-03133-XXXX
130-136	Držák stěnový - kazeta - S - celý	LAR0029	2-01509-XXXX
140-144	Podložka pod držák	LAR0036	3-03345-0000
300	Motory (ISOTRA BASIC)		viz tabulka Motory
300	Motory (SOMFY)		viz tabulka Motory
302	Držák motoru Somfy 28 WT	RC2053-ABC	6-015170-0002
305	Průchodka kabelu	LAR0047	6-015748-0000
310	Držák COULISSE - vyložení 33 mm	LAR0009	3-03111-XXXX
360	Krytka - bočnice - S	LAR0027	3-03148-XXXX
410	Ovládací mechanismus kovový 28	RC2010	6-014565-XXXX
415	Ovládací mechanismus plastový 28	RC2001	6-014545-XXXX
420	Čep stavitelný + unašeč bílý/šedý/černý - sada	RC2004	6-014457-XXXX
425	Čep pevný	RC2003	6-014806-XXXX
430	Koncovka trubky 28 bílá/černá/šedá	RC2002	6-014546-XXXX
510	Zátka - spodní profil - hranatý	LAR0030	3-03153-XXXX
520	Zátka - spodní profil - hranatý - lanko	LAR0031	3-03154-XXXX
530	Zátka - spodní profil - vlna	LAR0032	3-03175-XXXX
540	Zátka - spodní profil - vlna - lanko	LAR0033	3-03174-XXXX
550	Kryt dolí lišty - očko	LAR0008	3-00024-0000
700	Řetízek nekonečný hrubý kov	LAR0055/02	2-00608-0002
700	Řetízek ovládací hrubý (4,5x6mm) dělený	IS 12/1	3-01514-XXXX
700	Řetízek nekonečný hrubý	IS 12/51	2-00608-0003
710	Pevná kladka	XY 00036	2-01045-0000
910	Páska pro profil RBR 7x0,4 mm	FS2002	6-017814-0000
920	Zajišťovací paspule 8x0,4 mm	FS2003	6-017815-0000
930	Páska 10x0.8 s oboustrannou lepicí páskou	FS2004	6-017816-0000
1050	Spojka řetízku 4,5 mm kovová	VRO 0028	6-008792-XXXX
1051	Sestava spojka řetízku	IS 28/1	2/01039-XXXX
1110	Krytka pro profil dolní RBR	RBE-F-TR	6-012454-00TR
1120	Krytka kulatá - den/noc bílá/šedá	DRC-09-W/A	6-015472-XXXX
1130	Krytka sada - den/noc + pár	DRC-03	6-011136-XXXX
1200	Látka dělená		viz vzorník látek
1201	Látka do loga v boční krytce	LAR0039	3-03344-0000
1400	Vedení - lišta/lanko LARRA PRAVÉ		viz Vedení
1500	Vedení - lišta/lanko LARRA LEVÉ		viz Vedení
1400,1500	Šroub svěrkový	A 70/1	6-011204-PU22
1400,1500	Lanko ocelové 0,9 mm	A 74/2	6-000181-0000
1400,1500	Konzola pevná	A 70	3-00129-0000
1400,1500	Šroub svěrkový	A 73/1	6-015709-PU22

Interiérová roleta Larra Eco box semikazeta, Larra box semikazeta

Držáky

Držák stěnový-Larra kazeta LAR0029 (2-01509)



Počet držáků pro roletu s montážním profilem

Šířka rolety (mm)	Počet držáků (ks)
0 - 900	2
901 - 1600	3
1601 - 2200	4

Osa krajního držáku musí být 40 - 50 mm od okraje roletky


Ovládání

Ovládání vlevo (L)

Řetízek či kabelové vývody jsou umístěny vlevo z pohledu z interiéru
Vývod kabelu Ø8 vlevo

Ovládání vpravo (P)

Řetízek či kabelové vývody jsou umístěny vpravo z pohledu z interiéru
Vývod kabelu Ø8 vpravo



Interiérová roleta Larra Eco box semikazeta, Larra box semikazeta





Uchytení

Uchytení do stěny

Uchytení do stropu

Uchytení do stěny
látká den - noc


Uchytení do stropu
látká den - noc



Bočnice


Bočnice typ 1 (BT1)

- jednoduchá bočnice s logem prolisovaným v plastu



Bočnice typ 2 (BT2)

- vícedílná bočnice s logem tvořeným bočnicí a látkou, která je stejná jako je látka rolety



Typ montáže





návin k oknu "A"
(standard)

návin k oknu "AE"
(exteriér světlejší)

návin od okna "B"

návin od okna "BE"
(exteriér světlejší)

návin den-noc "C"



*nelze vedení lankem



*nelze vedení lankem

*nelze vedení lankem

Vedení lankem

Vedení lankem s držákem lanka pro montáž na stěnu (L+U)

Vedení lankem s držákem pro montáž do podlahy (L+K)



Lanko ocelové 0,9mm

Koncové čepy nerez

Očko pro vedení lanka - plast transparentní

Konzola pro montáž na stěnu - plast transparentní

Pro vedení lankem lze použít pouze dolní profil DL1 nebo DL2

Lanko ocelové 0,9mm

Koncové čepy nerez


Očko pro vedení lanka - plast transparentní

Konzola pro montáž na stěnu - plast transparentní

Pro vedení lankem lze použít pouze dolní profil DL1 nebo DL2

Interiérová roleta Larra Eco box/ Larra box

Základní specifikace produktu



LAR30box - BX1, BX2 2-01427-XXXX-D

Specifikace

Trubka 30 mm - Max. šíře rolety 2200 mm

Ovládání: Řetěz plastový 4,5 mm, řetěz kovový 4,5 mm, motor ISOTRA BASIC, motor Somfy WT

Délka ovládání: pokud není v objednávce uvedeno jinak, volí se standardně 2/3 z výšky rolety.

Pro provedení s látkami den-noc je dodáván řetěz v provedení "nekonečný" neboli smyčka.

Plastový řetěz: barva bílá, nebo šedá

Kovový řetěz: chromovaný/satin/černý nikl

Názvy	Profil kazeta		Dolní profil			Dolní profil den-noc*		Vedení		
Obchodní název	LAR0003+LAR0004	LAR0003+LAR0005	DL1	DL2	RBR/1	DRC05+DRC04	DRC07	L+U	L+K	VL
Rozměr	73x72	72x71	30x8	30x18	30x15	36x14	Ø15			52x15
Materiál	Al	A	Al	Al	Al	Al+Al	Al			Al
Barva	Standardní: RAL 9003 bílá	Příplatková: elox stainless satine								

* pro látku Rhodos - pouze spodní lišta DRC07

Krytky pro profil RBR/1 v barvě transparentní. Profil lze potáhnout látkou. Z důvodu vývoje výrobku je možná úprava provedení výrobku.

Standardní rozměry

Látka		Šířka (mm)		Výška (mm)	
gramáž (g/m²)	tloušťka (mm)	min.*	max.	min.	max.
do 170	do 0,3	300/600	2200	300	4600
	do 0,5	300/600	2200	300	3500
	do 0,7	300/600	2200	300	2400
do 260	do 0,3	300/600	2200	300	4600
	do 0,5	300/600	2200	300	3500
	do 0,7	300/600	2200	300	2400
do 365	do 0,5	300/600	2200	300	3500
nad 365	do 0,5	300/600	2200	300	3500
Látky den-noc					
Corfu		300/600	2200	300	2600
Cyprus		300/600	2200	300	2300
Parga		300/600	2200	300	4600
Rhodos		300/600	2200	300	3600
Zakynthos		300/600	2200	300	2800

* řetěz/motor

Interiérová roleta Larra Eco box/ Larra box


Larra Eco box/ Larra box (2-01427-XXXX)

poz.	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Válec navijecí, pr. 30 mm - samolep.	RTU-30	6-010805-0030
10	Profil spodní - plochý	DL1	7-303152-XXXX
10	Profil spodní - vlna	DL2	7-303174-XXXX
10	Profil lišty dolní - k potažení bílý/elox	RBR/1 XXXX	7-302578-XXXX
10	Profil spodní DEN/NOC BÍLÝ/ELOX - kulatý	DRC-07-W/A	6-015471-XXXX
10	Trubka spodní DEN/NOC BÍLÝ/ELOX	DRC-04-W/A	6-011135-XXXX
10	Profil spodní DEN/NOC BÍLÝ/ELOX	DRC-05-W/A	6-011134-XXXX
11	Profil kazeta - zadní	LAR0003	7-303108-XXXX
11	Profil kazeta - čelní vlna	LAR0004	7-303109-XXXX
11	Profil kazeta - čelní hrana	LAR0005	7-303110-XXXX
11	Pojistka - profil čelní	LAR0026/1 9003/9006	3-03596-9003/9006
11	Bočnice L - čelní vlna - logo prolis	LAR0016	3-03134-XXXX
11	Bočnice L - čelní vlna - logo díra	LAR0017	3-03135-XXXX
11	Vedení řetízku - čelní vlna	LAR0040	3-03142-XXXX
11	Bočnice L - čelní hrana - logo prolis	LAR0020	3-03138-XXXX
11	Bočnice L - čelní hrana - logo díra	LAR0021	3-03139-XXXX
11	Bočnice P - čelní hrana - logo prolis	LAR0022	3-03140-XXXX
11	Bočnice P - čelní hrana - logo díra	LAR0023	3-03141-XXXX
11	Bočnice P - čelní vlna - logo prolis	LAR0018	3-03136-XXXX
11	Bočnice P - čelní vlna - logo díra	LAR0019	3-03137-XXXX
11	Vedení řetízku - čelní hrana	LAR0041	3-03143-XXXX
11	Zajištění L - držák kovový	LAR0042	3-03144-XXXX
11	Zajištění P - držák kovový	LAR0043	3-03145-XXXX
11	Pojistka - profil čelní	LAR0026/1 9003/9006	3-03596-9003/9006
11/251	Vrut ST2,9x25, A2 Torx, ISO 14585 C	LAR0058	6-016873-0000
130-136	Držák stěnový - kazeta - celý	LAR0029	2-01509-XXXX
140-144	Podložka pod držák	LAR0036	3-03345-0000
300	Motory (ISOTRA BASIC)		viz tabulka Motory
300	Motory (SOMFY)		viz tabulka Motory
302	Držák motoru Somfy 28 WT	RC2053-ABC	6-015170-0002
305	Průchodka kabelu	LAR0047	6-015748-0000
310	Držák COULISSE - vyložení 33 mm	LAR0009	3-03111-XXXX
360	Krytka - bočnice - S	LAR0027	3-03148-XXXX
410	Ovládací mechanismus kovový 28	RC2010	6-014565-XXXX
415	Ovládací mechanismus plastový 28	RC2001	6-014545-XXXX
420	Čep stavitelný + unašeč bílý/šedý/černý - sada	RC2004	6-014457-XXXX
425	Čep pevný	RC2003	6-014806-XXXX
430	Koncovka trubky 28 bílá/černá/šedá	RC2002	6-014546-XXXX
510	Zátka - spodní profil - hranatý	LAR0030	3-03153-XXXX
520	Zátka - spodní profil - hranatý - lanko	LAR0031	3-03154-XXXX
530	Zátka - spodní profil - vlna	LAR0032	3-03175-XXXX
540	Zátka - spodní profil - vlna - lanko	LAR0033	3-03174-XXXX
550	Kryt dolí lišty - očko	LAR0008	3-00024-0000
700	Řetízek nekonečný hrubý kov	LAR0055/02	2-00608-0002
700	Řetízek ovládací hrubý (4,5x6mm) dělený	IS 12/1	3-01514-XXXX
700	Řetízek nekonečný hrubý	IS 12/51	2-00608-0003
710	Pevná kladka	XY 00036	2-01045-0000
910	Páska pro profil RBR 7x0,4 mm	FS2002	6-017814-0000
920	Zajišťovací paspule 8x0,4 mm	FS2003	6-017815-0000
930	Páska 10x0,8 s oboustrannou lepicí páskou	FS2004	6-017816-0000
940,95	Kartáček š.4,8 x v. 7mm ČERNÝ	ZP0005	6-009219-0000
1050	Spojka řetízku 4,5 mm kovová	VRO 0028	6-008792-XXXX

poz.	název položky	obchodní název	číslo výkresu
1051	Sestava spojka řetízku	IS 28/1	2/01039-XXXX
1110	Krytka pro profil dolní RBR	RBE-F-TR	6-012454-00TR
1120	Krytka kulatá - den/noc bílá/šedá	DRC-09-W/A	6-015472-XXXX
1130	Krytka sada - den/noc + pár	DRC-03	6-011136-XXXX
1200	Látka dělená		viz vzorník látek
1201	Látka do loga v boční krytce	LAR0039	3-03344-0000
1400	Vedení - lišta/lanko LARRA PRAVÉ		viz Vedení
1500	Vedení - lišta/lanko LARRA LEVÉ		viz Vedení
1400	Zátka P - zatemnění - horní	LAR0035	3-03157-XXXX
1500	Zátka L - zatemnění - horní	LAR0034	3-03156-XXXX
1400,1500	Mikroprofil samolepící 2,5x8mm, obdelníkový	LAR0007	6-015682-0000
1400,1500	Profil zatemnění	LAR0006	7-303155-XXXX
1400,1500	Víčka krycí 10 mm	ZP0013	6-002066-XXXX
1400,1500	Šroub svěrkový	A 70/1	6-011204-PU22
1400,1500	Lanko ocelové 0,9 mm	A 74/2	6-000181-0000
1400,1500	Konzola pevná	A 70	3-00129-0000
1400,1500	Konzola úhelník	A 73	6-015710-0000
1400,1500	Šroub svěrkový	A 73/1	6-015709-PU22

Držáky

Držák stěnový-Larra kazeta LAR0029 (2-01509)






Počet držáků pro roletu s montážním profilem

Šířka rolety (mm)	Počet držáků (ks)
0 - 900	2
901 - 1600	3
1601 - 2200	4

Osa krajního držáku musí být 40 - 50 mm od okraje roletky

LARRA SCREEN ECO / LARRA SCREEN





LAR35box - BX1,BX2 2-01644-XXXX-B

Specifikace

Trubka 35 mm - Max. šíře rolety 2200 mm

Ovládání: Řetězek plastový 4,5mm, řetěz kovový 4,5mm, motor ISOTRA BASIC, motor Somfy WT

Délka ovládání: pokud není v objednávce uvedeno jinak, volí se standardně 2/3 z výšky rolety.

Plastový řetěz: barva bílá, nebo šedá


Kovový řetěz: chromovaný/satin/černý nikel

	Montážní držák	Profil montážní	Profil semikazeta	Profil kazeta		Dolní profil	Vedení	
Obchodní název Rozměr Materiál	LAR0009+LAR0025+ LAR0010/LAR0011 62x54x26 KOV+Plast+Plast	LAR0001 51x17 Al	LAR0002 73x57 Al	LAR0003+LAR0004 73x72 Al	LAR0003+LAR0005 72x71 A	DL2 30x18 Al	L+U	L+K
Barva	Standardní: RAL 9003 bílá	Příplatková: elox stainless satine						

Ovládání


Ovládání vlevo (L)

Řetízek či kabelové vývody jsou umístěny vlevo z pohledu z interiéru
Vývod kabelu Ø8 vlevo




Ovládání vpravo (P)

Řetízek či kabelové vývody jsou umístěny vpravo z pohledu z interiéru
Vývod kabelu Ø8 vpravo




Uchycení


Uchycení do stěny




Uchycení do stropu



Uchycení do stěny látká den-noc




Uchycení do stropu látká den-noc



Bočnice


Bočnice typ 1 (BT1)

- jednodílná bočnice s logem prolisovaným v plastu




Bočnice typ 2 (BT2)

- vícedílná bočnice s logem tvořeným bočnicí a látkou, která je stejná jako je látka rolety




Typ montáže

návin k oknu "A" (standard)



návin k oknu "AE" (exteriér světlejší)



návin den-noc "C"




*nelze vedení lankem
*nelze vedení vodícími lištami

Interiérová roleta Larra Eco/Larra box, Larra Screen Eco/Larra screen

Vedení lankem

Vedení lankem s držákem lanka pro montáž na stěnu (L+U)



Lanko ocelové 0,9 mm


Koncové čepy nerez

Očko pro vedení lanka - plast transparentní

Konzola pro montáž na stěnu - plast transparentní

Pro vedení lankem lze použít pouze dolní profil DL1 nebo DL2

Vedení lankem s držákem pro montáž do podlahy (L+K)



Lanko ocelové 0,9 mm

Koncové čepy nerez


Očko pro vedení lanka - plast transparentní

Konzola pro montáž na stěnu - plast transparentní


Pro vedení lankem lze použít pouze dolní profil DL1 nebo DL2

Vedení vodícími lištami

Vedení vodící lištou jednostrannou pro BX1




Vedení vodící lištou jednostrannou pro BX2




Možnosti vrtání vodící lišty


Nevrtaná (VL-L30)



Bočně vrtaná (VL-L30b)



Čelně vrtaná (VL-L30c)



U rolet s vodícími lištami vzniká riziko vypadávání látky z těchto lišt při nepříznivých podmínkách (především průvan). Riziko je o to větší, čím větší rozměry má roleta. Pro snížení tohoto rizika proto doporučujeme vybírat tužší látky. Toto chování je však běžným jevem a není důvodem k reklamaci

Vždy je použita spodní lišta DL1, která je vybavena koncovými krytkami bílé barvy.

Roletu Larra vedenou vodící lištou lze použít k zatemnění místnosti v případě projekcí nebo prezentací, ale ne pro vyvolávání fotografií, laboratorní účely apod. (nejde o 100%-ní zatemnění).

Pro co nejvyšší zatemnění doporučujeme:

- použít zatemňovací látky (black-out)
- uzavřít mezeru mezi vodícími lištami a stěnou (dodávaným samolepícím profilem popř. silikonem, který ale není součástí dodávky)
- kartáč na spodní lištu by se měl těsně dotýkat parapetu tak, aby spodní lišta udržovala látku stále napjatou (Případný průvan v okně může nadzvednout spodní lištu, a proto se zde může objevit mezera)

Do jednoho společného boxu je možno umístit maximálně 5 samostatných, na sobě nezávislých rolet. Maximální šířka jednoho společného boxu je 5700mm. Jednotlivé rolety je možno umístit v boxu kamkoliv. Možnosti jednotlivých rolet jsou stejné jako v případě samostatných rolet. Rozměry a parametry boxu se zadávají vždy společně s první roletou. Pořadí jednotlivých rolet se určuje z leva do prava z pohledu z interiéru.

Interiérová roleta Larra ECO, Larra 30, 30 s montážním profilem, box semikazeta, box

Maximální rozměry dle typu látky

Látka	Typ spodní lišty	Výška rolety (mm)	Šířka rolety (mm)																				
			300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	
do 0,5 mm; nad 365 g/m ²	DL2	max.	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3100	2700	2400	2100	1900	1700	1500	1400	1200	1100	1000	900	800	
do 0,5 mm; nad 365 g/m ²	DL1, RBR	max.	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3400	3100	2700	2500	2200	2000	1800	1700	1500	1400	1300	1200	1100	
do 0,5 mm; do 365 g/m ²	DL2	max.	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3400	3000	2700	2400	2200	2000	1800	1600	1500	1300	1200
do 0,5 mm; do 365 g/m ²	DL1, RBR	max.	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3100	2900	2600	2400	2200	2000	1900	1800	1600
do 0,7 mm; do 260 g/m ²	DL2	max.	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2200	2000	1800
do 0,7 mm; do 260 g/m ²	DL1, RBR	max.	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
do 0,5 mm; do 260 g/m ²	DL2	max.	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3200	2900	2600	2400	2200	2000	1800
do 0,5 mm; do 260 g/m ²	DL1, RBR	max.	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3200	3000	2800	2600	2400
do 0,3 mm; do 260 g/m ²	DL2	max.	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4400	3900	3500	3200	2900	2600	2400	2200	2000	1800
do 0,3 mm; do 260 g/m ²	DL1, RBR	max.	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4500	4100	3800	3500	3200	3000	2800	2600	2400
do 0,7 mm; do 170 g/m ²	DL2	max.	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
do 0,7 mm; do 170 g/m ²	DL1, RBR	max.	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
do 0,5 mm; do 170 g/m ²	DL2	max.	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3200	2900
do 0,5 mm; do 170 g/m ²	DL1, RBR	max.	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
do 0,3 mm; do 170 g/m ²	DL2	max.	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4200	3800	3500	3200	2900
do 0,3 mm; do 170 g/m ²	DL1, RBR	max.	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4400	4100	3800

Látka den-noc	Typ spodní lišty	Výška rolety (mm)	Šířka rolety (mm)																			
			300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
Cyprus	DRC04+DRC05, DRC-07	max.	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2200	2000	1800	1600	1500	1300	1200	
Corfu	DRC04+DRC05, DRC-07	max.	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2400	2100	1900
Zakynthos	DRC04+DRC05, DRC-07	max.	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2700	2400	2200	2000	1800	1600
Rhodos	DRC-07	max.	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3300	3000	2700
Parga	DRC04+DRC05, DRC-07	max.	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4200	3800	3500	3100

Při použití látek den-noc může docházet k optickému „házení“ nábalu látky na válec, a to z důvodu rozdílné tloušťky průhledných a neprůhledných pruhů látky. Toto chování je běžným jevem a není důvodem k reklamaci.

Interiérová roleta Larra Screen Eco, Larra Screen s montážním profilem, box semikazeta, box

Maximální rozměry dle typu látky

Látka	Typ spodní lišty	Výška rolety (mm)	Šířka rolety (mm)									
			1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
Soltis 92	DL2	max.	2600	2600	2600	2400	2200	2000	1800	1700	1600	1500
Soltis 86	DL2	max.	2600	2600	2600	2600	2400	2200	2000	1900	1700	1600
SCR 3005	DL2	max.	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1900	1700	1600	1500

Dolní lišta

Profil spodní plochý DL1
(7-303152)



Profil spodní vlna DL2*
(7-303174)




Profil lišty dolní k potažení RBR/1
(7-302578)



Profil spodní den-noc DRC-04 + DRC-05
(6-011135 + 6-011134)



Profil spodní den-noc kulatý DRC-07
(6-015471)



*Platí pro Larra a Larra SCREEN

Interiérová roleta Larra ECO, Larra 30, 30 s montážním profilem, box semikazeta, box, Larra Screen ECO, Larra Screen

Ovládání

Ovládání vlevo (L) – řetízek či kabelové vývody jsou umístěny vlevo z pohledu z interiéru

Ovládání vpravo (P) – řetízek či kabelové vývody jsou umístěny vpravo z pohledu z interiéru

Ovládání–manuální

Řetízek nekonečný hrubý, řetízek ovládací kovový 4,5 mm

Pro provedení s látkami den-noc je dodáván řetízek v provedení “nekonečný” neboli smyčka.

Plastový řetízek: barva: bílá nebo šedá

Kovový řetízek: barva: chromovaný/ satin/ černý nikel

Ovládání– motory

Motory ISOTRA BASIC

- motor s integrovanou baterií a přijímačem

- ovládání pomocí dálkového ovladače (není součástí dodávky - možno objednat)

poz.	název položky	obchodní název	číslo výkresu
150	Motor trubkový AM25 (DC 5V) s integr. bat. a přij.	XY 00074/I	6-019128-0000
160	Napájecí zdroj pro AM25 (DC 5V)	XY 00076/I	6-019129-0000
161	Napájecí kabel USB-C pro AM25	XY 00079	6-019130-0000
170	Ovládač ISOTRA BASIC, 1-kanál, 433MHz, bílý	X.AC127-01W	6-017850-0001
180	Ovládač ISOTRA BASIC, 6-kanál, 433MHz, bílý	X.AC127-06W	6-017850-0006

Motor Somfy mechanický WT nebo RTS (MSm) (2-00721-0001)

- motor WT pro připojení do rozvodu elektřiny (24V=) nebo RTS bateriový

- zdroj (není součástí dodávky - možno objednat)

- ovládání pomocí tlačítka na stěně (není součástí dodávky - možno objednat)


poz.	název položky	obchodní název	číslo výkresu
11	Motor – Roll Up 28 WT – 24V	LAR0045	6-015168-0001
20	Napájecí zdroj 12V= T&L motor	LAR0056	6-014972-0000
30	Prázdná tuba na 10 ks NiMH AKU	LAR0050	6-015169-0000
40	Sada 10 ks AA dobíjecích NiMH AKU	LAR0048	6-015169-0001
50	Nabíječka pro dobíjecí NiMH AKU	LAR0049	6-015169-0002
60	Adaptér motoru pro Pohon Somfy DC pr. 28-30-35	RC2047-ABC	6-015170-0000
70	Unašeč motoru pro Pohon Somfy DC pr. 28-30-35	RC2048-ABC	6-015170-0001
72	Podložka M3, DIN 125-1A,5,8, Zn	LAR0053	6-002682-0001
74	Vrut 2,9x6,5, DIN 7981 C,H, Zn, půlkul.hl.kříž.	DZ 224	6-003135-0000
80	Držák motoru Somfy 28 WT	RC2053-ABC	6-015170-0002
90	Držák pohonu s hvězdicovým otvorem	LAR0054	6-015712-0000

Interiérová roleta Larra ECO, Larra 30, 30 s montážním profilem, box semikazeta, box, Larra Screen ECO, Larra Screen


Vyměření a montáž

1. VYMĚŘENÍ


Samostatná roleta



Roleta s držáky bez vrtání



Více rolet v jednom boxu (pohled z interiéru)



Roletu je možno umístit do otvoru nebo před otvor (na strop nebo na stěnu).

Šířku a výšku rolety měříme tímto způsobem:

Samostatná roleta:

- B – Délka boxu – hodnota je vždy stejná jako šířka Š – Pro LAR30 a LAR30mp je vždy 0
- Š – Šířka rolety při upevnění do otvoru – Měří se skutečná šířka otvoru, do objednávkového listu se uvádí hodnota o 5 mm menší, než je skutečná šířka otvoru. Pro zjištění skutečné šíře zastínění je nutné odečíst mezery viz.další odstavec.
- Š – Šířka rolety při upevnění na otvor – Do objednávkového listu se uvádí zpravidla šířka o 200 mm větší, než je skutečná šířka otvoru. Pro zjištění skutečné šíře zastínění je nutné odečíst mezery viz.další odstavec.
- B1 – Vždy 0
- C – Vždy 0
- V – Výška – Měří se celková výška včetně horního profilu.

Roleta s držáky bez vrtání:

Šířka rolety není stejná jako šířka látky, pro výpočet skutečné šířky látky je nutné provést odpočet, viz tabulka níže.

U rolet s vedením je třeba od výšky rolety odečíst 10 mm z důvodu napínacího úhelníku.


Více rolet v jednom boxu:

- B – Délka společného boxu při upevnění do otvoru – Měří se skutečná šířka otvoru, do objednávkového listu se uvádí hodnota o 5 mm menší, než je skutečná šířka otvoru.
- B – Délka společného boxu při upevnění na otvor – Do objednávkového listu se uvádí zpravidla délka o 200 mm větší, než je skutečná šířka otvoru.
- Š – Šířka jednotlivé rolety - Pro zjištění skutečné šíře zastínění je nutné odečíst mezery viz.další odstavec.
- B1 – Mezera od kraje boxu či předchozí rolety
- C – Mezera mezi poslední roletou a koncem boxu – Kontrolní rozměr
- V – Výška – Měří se celková výška včetně horního profilu.

Interiérová roleta Larra ECO, Larra 30, 30 s montážním profilem, box semikazeta, box, Larra Screen ECO, Larra Screen

Vyměření a montáž

Odpočty mezer pro zjištění skutečné šířky látky



Velikosti mezer se mohou pohybovat v toleranci +/- 5mm

Informativni: Odečet pro výpočet skutečné šíře látky oproti celkové šířce rolety:

	Larra	Larra s látkou den/noc	Larra ECO	Larra ECO D/N
trubka 30	šířka – 47 mm	šířka – 47 mm	šířka – 40 mm	šířka – 47 mm
trubka LARRA SCREEN 35	šířka – 50 mm	X	šířka – 43 mm	X

Interiérová roleta Larra ECO, Larra 30, 30 s montážním profilem, box semikazeta, box, Larra Screen ECO, Larra Screen

Vyměření a montáž

2. MONTÁŽ

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhněte se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.

POMŮCKY K MONTÁŽI:

- svinovací metr
- vodováha
- vrtačka elektrická a vrtáky dle podkladního materiálu
- akumulátorová vrtačka
- magnetický nástavec, bity PZ2
- kladívko
- kleště 2x
- šroubovák plochý
- šroubovák křížový
- vruty, hmoždinky


KONTROLA:

- Před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže, nebo rolety sdělte prosím výrobci.

Upozornění: v případě montáže rolety LARRA s držáky bez vrtání, je pro zajištění plné funkčnosti okna důležité, aby byl mezi špaletou a okenním křídlem minimální rozměr 65 mm, optimálně 70 mm. Pokud tento prostor nebude dodržen, okno nebude možné otevřít na 90 stupňů. Ujistěte se proto, že tento minimální rozměr je při montáži zachován, aby byla zajištěna maximální funkčnost okna. V případě použití rolety s vedením, nutno odečíst 10 mm od výšky rolety z důvodu výšky napínacího úhelníku.

Při použití bočních vodicích lanek u rolety LARRA se mohou dostat do šikmé pozice vůči rámu okna, přičemž může vzniknout rozdíl 6 mm. Tento rozdíl však nemá žádný vliv na funkčnost rolety.


LEGENDA POUŽITÝCH SYMBOLŮ


	Platí pro roletu volně visící		Platí pro roletu vedenou lankem, upevnění do stěny
	Platí pro roletu vedenou lankem, upevnění do parapetu		Platí pro roletu vedenou vodicími lištami
	Platí pro roletu den/noc		Platí pro montáž vodicích lišt na stěnu
	Platí pro montáž vodicích lišt do ostění		Tip pro zjednodušení montáže
	Provedte vizuální kontrolu		


ROLETA NA SAMOSTATNÝCH DRŽÁČÍCH:

- Roleta LARRA ECO/LARRA v provedení na samostatných držácích se dodává v rozloženém stavu
- Zkontrolujeme roletu, zda její rozměr odpovídá požadované šíři
- Samotnou montáž provedeme dle obrázkového návodu viz. níže
- Zkontrolujeme koncové polohy, činnost brzdy a celkovou funkčnost rolety


Montáž:







Demontáž:








ROLETA S MONTÁŽNÍM PROFILEM:


- Roleta LARRA ECO/LARRA v provedení s montážním profilem se dodává v sestaveném stavu již z výroby
- Zkontrolujeme roletu, zda její rozměr odpovídá požadované šíři
- Samotnou montáž provedeme dle obrázkového návodu viz. níže.
- Zkontrolujeme koncové polohy, činnost brzdy a celkovou funkčnost rolety




Počet držáků pro roletu s montážním profilem

Šířka rolety (mm)	Počet držáků (ks)
0 - 900	2
901 - 1600	3
1601 - 2200	4


Montáž:







Demontáž:



ROLETA V BOXU:

- Roleta LARRA ECO/LARRA v provedení s boxem se dodává v sestaveném stavu již z výroby
- Suchý zip, kterým je box stažen, neodstraňujeme. Odstranění zipu provedeme až po montáži.
- Zkontrolujeme roletu, zda její rozměr odpovídá požadované šíři
- Samotnou montáž provedeme dle obrázkového návodu viz. níže.
- Zkontrolujeme koncové polohy, činnost brzdy a celkovou funkčnost rolety


Počet držáků pro samostatnou roletu v boxu


Šířka rolety (mm)	Počet držáků (ks)
0 - 900	2
901 - 1600	3
1601 - 2200	4


Počet držáků pro více rolet v jednom boxu


Šířka rolety (mm)	Počet držáků (ks)
0 – 900	3
901 – 1600	4
1601 – 2200	5
2201 – 3200	7
3201 – 4000	8
4001 – 4800	9
4801 – 5700	10

Montáž:










Demontáž:






- ▲ Jednoduchý design
- ▲ Široká škála barevných odstínů látek
- ▲ Snadná manipulace a montáž

ISOTRA *Quality*

Interiérová roleta Verra

Základní specifikace produktu



VERRA 28, 42, 50 2-01130/01131/01132-D

Specifikace

Verra - trubka Ø 28 mm (do 2 m šíře rolety), trubka Ø 42mm (do 3,0 m šíře rolety) a Ø 50 mm (do 3,5 m šíře rolety)

klasické provedení: bez vedení a bez montážního profilu; provedení den-noc: provedení s montážním profilem

ovládání: řetízek kovový 4,5 mm / motor (jen pro trubku Ø 28 mm)

Délka ovládání: pokud není v objednávce uvedeno jinak, volí se standardně 2/3 z výšky rolety.

Pro provedení s látkami den-noc je dodáván řetízek v provedení "nekonečný" neboli smýčka.

Plastový řetízek: barva: bílá nebo šedá

Kovový řetízek: barva: satín nickel

	Profil montážní (s klipem)	Dolní profil	Dolní profil (den-noc)*	Montážní držáky
Obchodní název	RCUP-25W 45x13 Al	RBR/1	DRC-05-W + DRC 04	RC2009-W / GR
Rozměr (mm)	RCUP-42W 62x13 Al	15x30	DRC-07 + DRC 09	RC3010-W / GR
Materiál		Al	39x17 Al	(plast)
				
Barva	RAL 9003 bílá	RAL 9003 bílá elox	RAL 9003 bílá elox	bílá šedá

Krytky pro profil RBR/1 v barvě transparentní. Profil lze potáhnout látkou

* pro látku Rhodos - pouze spodní lišta DRC07

Z důvodu vývoje výrobku je možná úprava provedení výrobku.

Standardní rozměry rolety Verra

Látka		VERRA, TRUBKA 28					VERRA, TRUBKA 42					VERRA, TRUBKA 50				
		Šířka (mm)		Výška (mm)		Plocha (m²)	Šířka (mm)		Výška (mm)		Plocha (m²)	Šířka (mm)		Výška (mm)		Plocha (m²)
gramáž (g/m²)	tloušťka (mm)	min.*	max.	min.	max.	max.	min.	max.	min.	max.	max.	min.	max.	min.	max.	max.
do 170	do 0,3	300	2000	300	4600	6	300	3000	300	5500	11,8	300	3500	300	5500	17,5
	do 0,5	300	2000	300	2800	6	300	3000	300	4600	11,8	300	3500	300	5200	17,5
	do 0,7	300	2000	300	2000	6	300	3000	300	4600	11,8	300	3500	300	3800	17,5
171 - 260	do 0,3	300	2000	300	4600	4,4	300	3000	300	5500	7,7	300	3500	300	5500	13,9
	do 0,5	300	2000	300	2800	4,4	300	3000	300	5500	7,7	300	3500	300	5200	13,9
	do 0,7	300	2000	300	2000	4	300	3000	300	4600	7,7	300	3500	300	3800	13,3
261 - 365	do 0,5	300	2000	300	2800	3,2	300	3000	300	5200	5,5	300	3500	300	5200	9,9
nad 365	do 0,5	300	2000	300	2800	3	300	3000	300	5500	5	300	3500	300	5200	9
Corfu		300	2000	300	2500	5	300	2450	300	5400	12	300	2450	300	4500	10,8
Cyprus		300	2000	300	1500	3	300	2750	300	3200	6,7	300	2750	300	2650	5,4
Parga		300	2000	300	4600	8,3	300	2800	300	5500	12	300	2800	300	5500	15,4
Rhodos		300	2000	300	2100	4,2	300	2450	300	4400	10,5	300	2450	300	3700	8,8
Zakynthos		300	2000	300	2700	4,6	300	2500	300	5500	12	300	2500	300	4800	12

* U motorického provedení je minimální šířka rolety 500 mm.

Standardní rozměry rolety Verra - trubka 50 - s látkou screen

Látka	Šířka (mm)		Výška (mm)		Plocha (m²)
	min.	max.	min.	max.	max.
Satiné, Satiné Metal	300	3000	300	3200	9,8
Screen Nature	300	3000	300	5500	16,5
SCR 3005	300	3000	300	4100	12,5
Soltis 92	300	3000	300	4000	12,2
Cristal plus 500 35	300	3000	300	2830	8,4

Verra (2-01130/01131/01132-XXXX)

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Lanko ocelové 0,9 mm	A 74/2	6-000181-0000
10	Válec navíjecí pr. 28mm - samolep.	RTU-28	6-010805-0028
10	Válec navíjecí pr. 42mm - samolep.	RTU-42	6-010805-0042
10	Trubka RTU-50	RTU-50/1	7-303595-0050
10	Profil montážní 25mm BÍLÝ / ELOX	RCUP-25-W / A	6-011127-000W / 000A
10	Profil montážní 42mm BÍLÝ / ELOX	RCUP-42-W / A	6-011125-000W / 000A
10	Profil spodní DEN/NOC BÍLÝ / ELOX	DRC-05-W / A	6-011134-000W / 000A
10	Profil spodní DEN/NOC BÍLÝ/ELOX - kulatý	DRC-07-W/A	6-015471-000W/000A
10	Trubka spodní DEN/NOC BÍLÝ / ELOX	DRC-04-W / A	6-011135-000W / 000A
10	Profil lišty dolní - k potažení BÍLÝ / ELOX	RBR/1 9010 / PU52	7-302578-9010 / PU52
120-160	Clip montážního profilu 25 BÍLÝ / ŠEDÝ	RCU-SC25-W / G	6-011126-000W / 000G
120-160	Clip montážního profilu 42 BÍLÝ / ŠEDÝ	RCU-SC42-W / G	6-011118-000W / 000G
200	Šroub M4x6 Din 913	07810.040.006	6-005395-0000
300	Motory (ISOTRA BASIC) IN. ROLETKY		2-01148-0000
301	Držák motoru ISOTRA BASIC	XY 00077/1	3-03164-0000
400	Bočnice plastová 28 BÍLÁ / ŠEDÁ	RC2009-W / GR	6-014544-000W / 00GR
400	Bočnice plastová 42 a 50 BÍLÁ / ŠEDÁ	RC3010-W / GR	6-014551-000W / 00GR
410	Ovládací mechanismus 28 plastový BÍLÝ / SATÉN	RC2001-W / GR	6-014545-000W / 00GR
410	Ovládací mechanismus plastový 42 a 50 BÍLÝ / ŠEDÝ	RC3001-W / GR	6-014553-000W / 00GR
420	Čep stavitelný + unašeč BÍLÝ / ŠEDÝ - SADA	RC2004-W / GR	6-014547-000W / 00GR
421	Čep pevný + unašeč BÍLÝ / ŠEDÝ	RC2003-W / GR	6-014806-000W / 00GR
430	Koncovka trubky 28 BÍLÁ / ŠEDÁ	RC2002-W / GR	6-014546-000W / 00GR
430	Koncovka trubky 42 BÍLÁ / ŠEDÁ	RC3005-W / GR	6-014555-000W / 00GR
440	Adaptér trubky 42	RC3026	6-014557-0000
600	Pružina 1,6 x 500 LEVÁ	RC3109	6-008854-0001
600	Pružina 1,6 x 500 PRAVÁ	RC3108	6-008855-0001
601	Adaptér ovládacího mechanismu L+P	RC3110	6-018115-0000
700	Řetízek ovládací hrubý (4,5x6 mm) DĚLENÝ	IS 12/1	6-000962-XXXX
700	Řetízek ovládací kovový (4,45x6,15 mm) DĚLENÝ	VRO 0311	6-008794-0000
700	Řetízek nekonečný hrubý (interiérové rolety)	IS 12/51	2-00608-0003
910	Páska pro profil RBR 7x0,4 mm	FS2002	6-017814-0000
920	Zajišťovací paspule 8x0,4 mm	FS2003	6-017815-0000
1000	SESTAVA spojka řetízku	IS 28/1 9006/9010	2-01039-9006/9010
1010	Pevná kladka	XY 00036	2-01045-0000
1050	Spojka řetízku 4,5mm kovová - satin nickel	VRO 0028	6-008792-0000
1100	Krytka pro profil dolní RBR + vedení	RCU-44-TR	6-012457-00TR
1110	Krytka pro profil dolní RBR	RBE-F-TR	6-012454-00TR
1120	Krytka kulatá - DEN/NOC ŠEDÁ/BÍLÁ	DRC-09-A/W	6-015472-000A/000W
1120	Krytka SADA - DEN/NOC BÍLÁ/ŠEDÁ + PÁR	DRC-03-W/G	6-011136-XXXX
1130	Čep pro RCU-44	RCU-19-TR	6-012458-00TR
1200	Látka		viz Vzorník látek
1300	Páska 10x0,8 s oboustrannou lepící páskou	FS2004	6-017816-0000
1830	Úhelník stěnový pro napínání lanka	RCU-24	6-011140-0000
1840	Úhelník podlahový pro napínání lanka	RCU-25	6-011165-0000
1900	Šroub svěrkový	A70/1	6-011204-PU22
2000	Úhelník horní MALÝ	RCU-21	6-011120-0000
2100	SET pro napínání lanka	RCU-23	6-011122-0000
2200	Držák lanka bočního vedení	RR 23	6-019918-PU22


Verra Metal



- ▲ Moderní design
- ▲ Široká škála barevných odstínů látek
- ▲ Snadná manipulace a montáž
- ▲ Vhodné pro zastínění velkých ploch (až do 17,5 m²)
- ▲ Provedení s klasickou látkou nebo s látkou den-noc

ISOTRA *Quality*

Základní specifikace produktu



Verra metal - trubka 28mm (do 2m šíře rolety), trubka Ø 42mm (do 3,0 m šíře rolety) a Ø 50 mm (do 3,5 m šíře rolety)

Ovládání: řetízek kovový - kovová spojka 4,5 mm / řetízek kovový - bezpečnostní spojka / motor pro trubky Ø42 mm a Ø50 mm

Pro provedení s látkami den-noc je dodáván řetízek v provedení "nekonečný" neboli smyčka.

Kovový řetízek: barva: satin nickel

Krytky pro profil RBR/1 v barvě transparentní. Profil lze potáhnout látkou. Z důvodu vývoje výrobku je možná úprava provedení výrobku.

* pro látku Rhodos - pouze spodní lišta DRC07

Standardní rozměry rolety Verra metal

* U motorického provedení je minimální šířka rolety 700 mm.

Standardní rozměry rolety Verra - trubka 50 - s látkou screen

Látka	Šířka (mm)		Výška (mm)		Plocha (m ²)
	min.	max.	min.	max.	
Satiné, Satiné Metal	300	3000	300	3200	9,8
Screen Nature	300	3000	300	5500	16,5
SCR 3005	300	3000	300	4100	12,5
Soltis 92	300	3000	300	4000	12,2
Cristal plus 500 3S	300	3000	300	2830	8,4

Verra Metal (2-01134/01135/01136-XXXX)

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Lanko ocelové 0,9 mm	A 74/2	6-000181-0000
10	Válec navijecí pr. 28mm - samolep.	RTU-28	6-010805-0028
10	Válec navijecí pr. 42mm - samolep.	RTU-42	6-010805-0042
10	Trubka RTU-50	RTU-50/1	7-303595-0050
10	Profil montážní 25mm BÍLÝ / ELOX	RCUP-25-W / A	6-011127-000W / 000A
10	Profil montážní 42mm BÍLÝ / ELOX	RCUP-42-W / A	6-011125-000W / 000A
10	Profil spodní DEN/NOC BÍLÝ / ELOX	DRC-05-W / A	6-011134-000W / 000A
10	Profil spodní DEN/NOC BÍLÝ/ELOX - kulatý	DRC-07-W/A	6-015471-000W/000A
10	Trubka spodní DEN/NOC BÍLÝ / ELOX	DRC-04-W / A	6-011135-000W / 000A
10	Profil lišty dolní - k potažení BÍLÝ / ELOX	RBR/1 9010 / PU52	7-302578-9010 / PU52
120-160	Clip montážního profilu 25 BÍLÝ / ŠEDÝ	RCU-SC25-W / G	6-011126-000W / 000G
120-160	Clip montážního profilu 42 BÍLÝ / ŠEDÝ	RCU-SC42-W / G	6-011118-000W / 000G
200	Pojistka držáku v mont. Profilu	RC2044	6-014548-0000
300	Motory (COULISSE) IN. ROLETY		2-00721-0000
300	Motory (SOMFY) IN. ROLETY		2-00721-0001
300	Motory (ISOTRA BASIC) IN. ROLETY		2-01148-0000
301	Držák motoru kovový	RC3044	6-014764-0000
400	Bočnice kovová 28 BÍLÁ / ŠEDÁ	RC2006-W / GR	6-014562-000W / 00GR
400	Bočnice kovová 42 a 50 BÍLÁ / ŠEDÁ	RC3006-W / GR	6-014567-000W / 00GR
410	Ovládací mechanismus kovový 28 BÍLÝ / SATÉN	RC2010-W / STS	6-014565-000W / 00STS
410	Ovládací mechanismus plastový 42 a 50 BÍLÝ / ŠEDÝ	RC3001-W / GR	6-014553-000W / 00GR
411	Ovládací mechanismus kovový 42 a 50 BÍLÝ / SATÉN	RC3011-W / STS	6-014570-000W / 00STS
412	Krytka bočnice kovová 28 BÍLÁ / SATÉN	RC2011-W / STS	6-014563-000W / 00STS
412	Krytka bočnice kovová 42 a 50 BÍLÁ / SATÉN	RC3012-W / STS	6-014571-000W / 00STS
413	Krytka patky bočnice kovová 28 BÍLÁ / SATÉN	RC2012-W / STS	6-014564-000W / 00STS
413	Krytka patky bočnice kovová 42 a 50 BÍLÁ / SATÉN	RC3013-W / STS	6-014572-000W / 00STS
414	Krytka bočnice plastová 42 a 50 BÍLÁ / ŠEDÁ	RC3007-W/GR	6-014568-000W/00STS
415	Krytka patky bočnice plastová 42 a 50 BÍLÁ / ŠEDÁ	RC3008-W/GR	6-014569-000W/00STS
420	Čep stavitelný + unašeč BÍLÝ / ŠEDÝ - SADA	RC2004-W / GR	6-014547-000W / 00GR
430	Koncovka trubky 28 BÍLÁ / ŠEDÁ	RC2002-W / GR	6-014546-000W / 00GR
430	Koncovka trubky 42 BÍLÁ / ŠEDÁ	RC3005-W / GR	6-014555-000W / 00GR
440	Adaptér trubky 42	RC3026	6-014557-0000
600	Pružina 1x6 x 410 LEVÁ	RCSA-410-L	6-008854-0000
600	Pružina 1x6 x 410 PRAVÁ	RCSA-410-P	6-008855-0000
700	Řetizek nekonečný hrubý kov	VRO 0311	6-008794-0000
910	Páska pro profil RBR 7x0,4 mm	FS2002	6-017814-0000
920	Zajišťovací paspule 8x0,4 mm	FS2003	6-017815-0000
1000	SESTAVA spojka řetízku 9006	IS 28/1 9006	2-01039-9006
1010	Držák nekonečné šňůry (Drak)	XY 00041	3-02427-0000
1010	Pevná kladka	XY 00036	2-01045-0000
1050	Spojka řetízku 4,5mm kovová - satin nickel	VRO 0028	6-008792-0000
1100	Krytka pro profil dolní RBR	RBE-F-TR	6-012454-00TR
1110	Krytka pro profil dolní RBR + vedení	RCU-44-TR	6-012457-00TR
1120	Krytka kulatá - DEN/NOC ŠEDÁ/BÍLÁ	DRC-09-A/W	6-015472-000A/000W
1120	Krytka SADA - DEN/NOC BÍLÁ/ŠEDÁ + PÁR	DRC-03-W/G	6-011136-XXXX
1130	Čep pro RCU-44	RCU-19-TR	6-012458-00TR
1200	Látka		viz Vzorník látek
1300	Páska 10x0,8 s oboustrannou lepící páskou	FS2004	6-017816-0000
1880	Držák horní BÍLÝ*	ZA-084	6-019210-0000
1830	Úhelník stěnový pro napínání lanka	RCU-24	6-011140-0000
1840	Úhelník podlahový pro napínání lanka	RCU-25	6-011165-0000
1880	Držák horní BÍLÝ**	ZA-085	6-019290-0000
1890	Úhelník napínací 25mm, BÍLÝ*	ZA-083	6-017593-0001
1900	Šroub svěrkový	A70/1	6-011204-PU22
2000	Úhelník horní MALÝ	RCU-21	6-011120-0000
2100	SET pro napínání lanka	RCU-23	6-011122-0000
2200	Držák lanka bočního vedení	RR 23	6-019918-PU22

* pouze pro Verru metal trubka 42,50, nelze použít u látky D/N

** pouze pro Verra metal trubka 28, nelze použít u látek D/N




- ▲ Moderní design,
- ▲ Nosné a ovládací prvky neruší vzhled interiéru,
- ▲ Široká škála barevných odstínů látek,
- ▲ Provedení s klasickou látkou nebo látkou den-noc,
- ▲ Snadná montáž a manipulace.

ISOTRA *Quality*

Verra Semi

Základní specifikace produktu



Specifikace

Verra semi - trubka Ø 28 mm



ovládání: řetěz kovový 4,5 mm, řetěz plastový bílý 4,5 mm, motor

Délka ovládání: pokud není v objednávce uvedeno jinak, volí se standardně 2/3 z výšky rolety.

Pro provedení s látkami den-noc je dodáván řetěz v provedení "nekonečný" neboli smyčka.

Plastový řetěz: barva: bílá nebo šedá

Kovový řetěz: barva: satín nikel

	Profil montážní (s klipem)	Dolní profil	Dolní profil (den-noc)*		Montáž
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	DRC-02 67x57 Al 	RBR/1 9010, RBR/1 PU52 15x30 Al 	DRC-05-W+ DRC04 39x17 Al 	DRC-07 + DRC 09 Ø 15 Al 	před okenní otvor (stěna) do okenního otvoru (strop)
Barva	RAL 9003 bílá elox	RAL 9003 bílá elox	RAL 9003 bílá elox		

Krytky pro profil RBR/1 v barvě transparentní. Profil lze potáhnout látkou.

Z důvodu vývoje výrobku je možná úprava provedení výrobku.

* pro látku Rhodos - pouze spodní lišta DRC07

Standardní rozměry rolety Verra semi

Látka		VERRA SEMI, TRUBKA 28				
		Šířka (mm)		Výška (mm)		Plocha (m²)
gramáž (g/m²)	tloušťka (mm)	min.	max.	min.	max.	max.
do 170	do 0,3	300	2000	300	5000	6
	do 0,5	300	2000	300	3600	6
	do 0,7	300	2000	300	2600	6
171 - 260	do 0,3	300	2000	300	5000	4,4
	do 0,5	300	2000	300	3600	4,4
	do 0,7	300	2000	300	2600	4,4
261 - 365	do 0,5	300	2000	300	3600	3,2
nad 365	do 0,5	300	2000	300	3600	3
Corfu		300	2000	300	2800	5,3
Cyprus		300	2000	300	1700	3,4
Parga		300	2000	300	5000	8,6
Rhodos		300	2000	300	2300	4,6
Zakynthos		300	2000	300	3000	4,8

* U motorického provedení je minimální šířka rolety 500 mm.

Verra Semi (2-01138-XXXX)

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Válec navíjecí pr. 28mm - samolep.	RTU-28	6-010805-0028
10	Polokazeta 28 BÍLÁ / ELOX	RC2020 - W / A	6-014577-000W / 000A
10	Profil lišty dolní - k potažení BÍLÝ / ELOX	RBR/1 9010 / PU52	7-302578-9010 / PU52
10	Profil spodní DEN/NOC BÍLÝ / ELOX	DRC-05-W / A	6-011134-000W / 000A
10	Profil spodní DEN/NOC BÍLÝ/ELOX - kulatý	DRC-07-W/A	6-015471-000W/000A
10	Trubka spodní DEN/NOC BÍLÝ / ELOX	DRC-04-W / A	6-011135-000W / A
120-140	Clip polokazety BÍLÝ / ŠEDÝ	RC2016-W / GR	6-014574-000W / 00GR
220-240	Pojistka klipu BÍLÁ / ŠEDÁ	RC2049-W / GR	6-014578-000W / 00GR
300	Motory (ISOTRA BASIC) IN. ROLETKY		2-01148-0000
301	Držák motoru ISOTRA BASIC	XY 00077/1	3-03164-0000
400	Držák kovový pro kazetu 28 se šrouby - SADA	RC2017	6-014575-0000
401	Krytka semi kazety 28 BÍLÁ / ŠEDÁ - PÁR	RC2024-W / GR	6-014576-000W / 00GR
410	Ovládací mechanismus 28 plastový BÍLÝ / ŠEDÝ	RC2001-W / GR	6-014545-000W / 00GR
420	Čep stavitelný + unašeč BÍLÝ / ŠEDÝ - SADA	RC2004-W / GR	6-014547-000W / 00GR
421	Čep pevný + unašeč BÍLÝ / ŠEDÝ - SADA	RC2003-W / GR	6-014806-000W / 00GR
430	Koncovka trubky 28 BÍLÁ / ŠEDÁ	RC2002-W / GR	6-014546-000W / 00GR
700	Řetízek ovládací hrubý (4,5x6 mm) DĚLENÝ	IS 12/1	6-000962-XXXX
700	Řetízek ovládací kovový (4,45x6,15 mm) DĚLENÝ	VRO 0311	6-008794-0000
700	Řetízek nekonečný hrubý (interiérové rolety)	IS 12/51	2-00608-0003
910	Páska pro profil RBR 7x0,4 mm	FS2002	6-017814-0000
920	Zajišťovací paspule 8x0,4 mm	FS2003	6-017815-0000
1000	SESTAVA spojka řetízku 9006/9010	IS 28/1 9006/9010	2-01039-XXXX
1010	Pevná kladka	XY 00036	2-01045-0000
1010	Držák nekonečné šňůry (Drak)	XY 00041	3-02427-0000
1050	Spojka řetízku 4,5mm kovová - satin nickel	VRO 0028	6-008792-0000
1110	Krytka pro profil dolní RBR	RBE-F-TR	6-012454-00TR
1120	Krytka kulatá - DEN/NOC ŠEDÁ/BÍLÁ	DRC-09-A/W	6-015472-000A/000W
1120	Krytka SADA - DEN/NOC BÍLÁ/ŠEDÁ + PÁR	DRC-03-W/GR	6-011136-000W / 00GR
1200	Látka		viz Vzorník látek

Ovládání– motory

Motory COULISSE

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Motor trubkový 6Nm 28rpm 230V - na vypínač	CM-09-MC	6-015870-0000
11	Motor trubkový 6Nm 28rpm 230V - radiový	CM-09-C	6-015869-0000
20	Unašeč silent 42 mm	RC3221-G	6-020115-0000

Motory SOMFY

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
201	Motor SONESSE 40 io 6/20	X.1003226	6-016718-0006
203	Motor SONESSE2 40 Zigbee Li-ion 4/20	X.1245994	6-019582-0004
210	Unašeč silent 42 mm	RC3221-G	6-020115-0000
220	Univerzální držák adaptéru Somfy motory	RC2046-ABC	6-015944-0000
230	Adaptér Somfy AC / Coulisse 42-50-65-80mm	RC3044-ABC	6-016040-0000

1. VYMĚŘENÍ

ROLETA S DRŽÁKY BEZ VRTÁNÍ

Roletu je možno umístit do otvoru nebo před otvor (na strop nebo na stěnu).
Šířku a výšku rolety měříme tímto způsobem:

Š (šířka)

- upevnění do otvoru - Měří se skutečná šířka otvoru, do objednávkového listu se uvádí hodnota o 5 mm menší, než je skutečná šířka otvoru.
- upevnění na otvor - Do objednávkového listu se uvádí zpravidla šířka o 200 mm větší, než je skutečná šířka otvoru.
- bez vrtání - Upozorňujeme, že šířka rolety není totožná s šířkou látky, nutno použít odpočty pro výpočty skutečné šíře látky, viz. tabulka níže


Roleta s držáky bez vrtání

Šířka rolety není stejná jako šířka látky, pro výpočet skutečné šířky látky je nutné provést odpočet, viz tabulka níže.

U rolet s vedením je třeba od výšky rolety odečíst 10 mm z důvodu napínacího úhelníku.

V (výška)

měří se celková výška včetně horního profilu.
Délka ovládání: pokud není v objednávce uvedeno jinak, volí standardně se 2/3 z výšky rolety.
Pro provedení s látkami den-noc je délka ovládání rovna požadované výšce rolety.



Informativní:

Odečet pro výpočet skutečné šíře látky oproti celkové šířce rolety:

	Verra	Verra s látkou den/noc	Verra Metal	Verra Metal motor	Verra Semi	Verra Semi s látkou den/noc
trubka 28	šířka – 39 mm	šířka – 46 mm	šířka – 46 mm	–	šířka – 39 mm	šířka – 46 mm
trubka 42	šířka – 41 mm	šířka – 48 mm	šířka – 48 mm	šířka – 52 mm	-	-
trubka 50	šířka – 41 mm	šířka – 48 mm	šířka – 48 mm	šířka – 52 mm	-	-

2. MONTÁŽ

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhněte se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.

POMŮCKY K MONTÁŽI:

- svinovací metr
- vodováha
- vrtačka elektrická a vrtáky dle podkladního materiálu
- akumulátorová vrtačka
- magnetický nástavec, bity PZ2
- kladívko
- vruty, hmoždinky

KONTROLA:

- Před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže, nebo rolety sdělte prosím výrobci.

Upozornění: v případě montáže rolety VERRA metal s držáky bez vrtání je pro zajištění plné funkčnosti okna důležité, aby byl mezi špaletou a okenním křídlem minimální rozměr u VERRA metal 28: min. 65 mm, optimálně 70 mm, u VERRA metal 42,50: min. 85 mm, optimálně 90 mm. Pokud tento prostor nebude dodržen, okno nebude možné otevřít na 90 stupňů. Ujistěte se proto, že tento minimální rozměr je při montáži zachován, aby byla zajištěna maximální funkčnost okna. V případě použití rolety s vedením, nutno odečíst 10 mm od výšky rolety z důvodu výšky napínacího úhelníku.

VLASTNÍ MONTÁŽ BEZ MONTÁŽNÍHO PROFILU:

- Zkontrolujeme roletku, zda její rozměr odpovídá požadované šíři.
- Naznačíme místo pro uchycení bočních dílů rolety (na jeden díl dvě kotvicí místa).
- Boční konzoly uchytky spojovací prvky a pevně dotáhneme tak, aby vnější vzdálenost mezi konzolami byla požadovaná šíře rolety.
- Do namontovaných konzol na straně bez ovládacího mechanismu vložíme čep válce rolety (pro Verru označením plastic, pro Verru Metal označením metal).
- Na vložený čep nasuneme válec s látkou stranou bez ovládacího mechanismu, a následně stranu s ovládacím mechanismem vsuneme do konzoly, než uslyšíme cvaknutí (pozor na orientaci metal / plastic).
- Podle typu rolety nasadíme krytky konzol (Verra – plastová krytka, Verra Metal – kovová krytka).
- Pomocí druhé spojky řetízku nastavíme spodní koncovou polohu.
- Zkontrolujeme funkčnost rolety a činnost brzd.

VLASTNÍ MONTÁŽ S MONTÁŽNÍM PROFILEM:

U rolety Verra a Verra Metal v provedení s montážním profilem se roleta dodává v sestaveném stavu již z výroby. Při vlastní montáži je nutné pouze umístit na stěnu či strop, v patřičné vzdálenosti, montážní klipy, do kterých se samotná roleta nadvakne. Poté již jen zbývá zkontrolovat spodní koncovou polohu a celkovou funkčnost rolety.


POZOR!


U VERRY METAL V PROVEDENÍ S LÁTKOU DEN-NOC JE ROLETA VŽDY OPATŘENA TZV. MONTÁŽNÍM PROFILEM S MONTÁŽNÍMI KLIPY.

POČET KLIPŮ:







Šířka rolety (mm)	Počet klipů (ks)
0 – 900	2
900 – 1600	3
1600 – 2200	4



První klip musí být umístěn vždy v rozteči 40 – 50 mm od kraje rolety.

Názorná montáž:



Názorná montáž s montážním profilem:



Demontáž:**POZOR!!!**

Podle normy EN 13120:2014 musí být žaluzie instalována v souladu s níže uvedenými instrukcemi

V případě použití rozpadající spojky musí být délka řetízku omezena následujícím způsobem:

- 1) Pokud není specifikována montážní výška (H_0), bude délka řetízku (H_2) menší než nebo rovna $2/3$ výšky žaluzie (viz obrázek): $H_2 \leq 2/3 H$.
- 2) Pokud je montážní výška (H_0) zadána, bude vzdálenost od podlahy ke spodní části tahacího lanka (H_1) alespoň 0,6 m: $H_1 > 0,6 \text{ m}$.



Nebezpečná smyčka je odstraněna v průběhu postupného působení zatížení 6 kg nebo nejpozději do 5 sekund po působení.

Pro provedení s látkami den-noc je dodáván řetízek v provedení „nekonečný“ neboli smyčka.

Plastový řetízek: barva: bílá nebo šedá, výška: 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0

Kovový řetízek: barva: bílá nebo šedá, výška: 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5

Pro Verra metal je řetízek pouze kovový.






- ▲ Dokonalé zastínění interiéru
- ▲ Pro různé typy střešních oken
- ▲ Vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách okna
- ▲ Profily a vodící lišty z eloxovaného hliníku nebo v barvě bílé
- ▲ Snadné ovládání pomocí tyče pro okna hůře dostupná

ISOTRA*Quality*

Střešní roleta R-Lite

Základní specifikace produktu



Ovládání manuální

Vytahování a stahování rolety uchopením dolního profilu. Pro ovládání rolety na výše umístěných oknech slouží ovládací tyč.

Tyč pevná:

standard: 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm

barva: elox

Tyč teleskopická s hákem/s kloubem a hákem:

barva: šedá s černými komponenty

Specifikace

	Horní profil	Dolní profil	Vodící lišta	Brzda s pružinou	Montáž
Obchodní název	LB 03	LB 06/1	LB 04	šňůrka Ø 1,4 mm	do okenního křídla
Rozměr (mm)	48,8 x 65,3 x 1,2	30 x 24 x 1	29,7 x 26,5 x 1	slouží jako brzda	střešního okna
Materiál	Al	Al	Al		
Barva	Standard: elox Příplatková: RAL 9003 bílá			bílá	

Plastové komponenty v barvě RAL 7040 a RAL 9003.

Z důvodu vývoje výrobku je možná úprava provedení výrobku.

Standardní rozměry

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha (m²)
min.	max.	min.	max.	max.
300	1200	300	1450	1,7


*Pro látky Blackout je max. výška 1300 mm.

R-Lite (2-00100-0000)

poz.	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Profil horní	LB 03	7-300657-PU52
10	Profil spodní	LB 06/1	7-304624-PU52
10	Profil lišty vodící	LB 04	7-300658-PU52
10	Trubka	RR 15/1	7-300245-0000
10	Profil těsnící	RHD 20	6-001298-0000
10	Pásek plastový 6 mm	RHD 09	6-001294-0000
10	Pružina LEVÁ l=600/1	LR 26/1	7-301204-00001
10	Pružina LEVÁ l=600/1,3	LR 26/2	7-301254-0000
10	Drát 3 - hr.	IS 14	7-300050-0000
10	Páska lepicí oboustranná DC 5011 LOHM.	RR 21	6-001310-0000
200	Deska L+P - rolety	LR 51	2-00389-7040
300	Čep rolety - PRAVÝ	LR 17	3-00609-0000
310	Čep rolety - LEVÝ	LR 18	3-00610-0000
400	Šroub vnitřní	LR 102	3-01203-0000
500	Kryt dolní lišty L+P	LB 52	2-00387-7040
600	Pouzdro	LR 14	3-00650-0000
700, 701	Podložka pod vod.lištu	LB 19/1	3-01425-7040
700, 701	Podložka pod vodící lištu - UNIVERZÁLNÍ	LB 19	3-00603-0000
800	Kryt vodící lišty L+P	LB 53	2-00386-7040
900	Čep pružiny	LR 13	3-00608-0000
910	Černá smršťovací bužirka pr.19/pr.9,5	LR 15	6-010997-0002
1000	Klip	LB 20/2	3-01424-7040
1000	Klip	LB 20/3	3-02693-0000
1010	Podložka 100°	LB 32/3 100	3-02693-0000
141	Podložka 102°	LB 32/3 102	3-02697-0000
1010	Podložka 105°	LB 32/3 105	3-02698-0000
1010	Podložka 90°	LB 32/3 090	3-02694-0000
1010	Podložka 96°	LB 32/3 096	3-01238-0000
1011	Podložka 2 mm	LB 32/1	3-01436-0000
1012	Podložka 3 mm	LB 32/2	3-01437-0000
1100	Nýtek plastový - TĚLO	LR 21	3-00620-0000
1200	Nýtek plastový - NÁBOJ	LR 22	3-00621-0000
1300	Šablona motáží	LB 21/1	3-01426-7040
1404-1416	Vrut 3x20 Zn s půlkulatou hlavou-křížový	RR 22	6-001312-0000
1500	Vrut KB 22x10	LB 28	6-000054-0000
1600	Vrut 3,5x13, DIN 7504 M, Zn, s půlkul.hl.kříž.	A 67/8	6-003146-0000
1700	Látka		viz. vzorník látek
1800	Šňůrka 1,4	A 34	6-000153-5000
1900	Šroub svěrkový HLADKÝ	A 70/2	2-00399-0000
2000	Tyč ovládací - STŘEŠNÍ SYSTÉMY	LB 50	2-00377-xxxx
2010	Tyč teleskopická - S HÁKEM	LB 200	2-00420-0001
2010	Tyč teleskopická - S KLOUBEM A HÁKEM	LB 250	2-00420-0002
2100	Napínač	LB 56	2-00102-0000

Střešní roleta R-Lite

Návod na vyměření a montáž



1. Vyměření okna

Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Pokud je okno vybaveno typovým štítkem, pak v objednávkovém formuláři postačí uvést přesný název a typ střešního okna. Minimální hloubka pro montáž je 40 mm.

ŠÍŘKU A VÝŠKU SVĚTLÉHO OTVORU V OKENNÍM KŘÍDLÉ MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

š (šířka)

Měříme od levého vrcholu k pravému vrcholu rámu okenního křídla a to nahoře, v místě uchycení rolety.

Šířku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od šíře 300 mm do šíře 1200 mm.

Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem.

v (výška)


Měříme obdobně jako šířku a to od horního vrcholu ke spodnímu vrcholu rámu okenního křídla, který zapíšeme do objednávkového formuláře rolety.

Výšku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od výšky 300 mm do výšky 1450 mm (Pro látky Blackout je max. výška 1300 mm).

Rozměry mimo stanovené limity je nutno rovněž konzultovat s výrobcem.

V OBJEDNÁVKOVÉM FORMULÁŘI JE POTŘEBA SPECIFIKOVAT:

1. rozměr
2. typ okna + identifikační číslo okna.
3. úhel zasklívací lišty (90°, 96°, 100°, 102°, 105°)



POZOR!

Pokud střešní okno není vybaveno typovým štítkem, a není tím pádem možnost určení úhlu zasklívací lišty, je nutné do objednávkového formuláře uvést, vedle rozměrů na vrcholech rámu, také rozměry u skla, včetně hloubky rámu křídla. Z těchto tří parametrů se dá odvodit přesný úhel zasklívací lišty rámu střešního okna.

POZOR!!! ÚHEL SKLONU STŘECHY NESMÍ BÝT MENŠÍ NEŽ 30° A VĚTŠÍ JAK 90°

2. MONTÁŽ

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhněte se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.

POMŮCKY K MONTÁŽI:

- vrtačka
- křížový šroubovák
- nůž, nůžky, kleště
- imbusový klíč 1,5
- pro uchycení klipu: vrut 3x17

Kontrola:

- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže či vlastní žaluzie sdělte prosím výrobcem.
- roletku v žádném případě neroztahujeme před montáží
- odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit montáži

VLASTNÍ MONTÁŽ:

- roletku v žádném případě neroztahujeme před montáží
- odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit montáži


UPEVNĚNÍ STROPNÍCH KLIPŮ:

- přiložte úhlový klip k horní hraně okenního rámu ve vzdálenosti přesně vymezujícími dorazy samotného klipu (viz první obrázek)
- přišroubujte a poté odlomte přesahující části, které určovaly hloubku montáže
(u poplastovaných oken doporučujeme předvrtat – vrták ϕ 2mm)



UPEVNĚNÍ HORNÍHO PROFILU:

- uvolněte napínací šňůrky na roletce
- montážní základny klipu musí být doraženy k bočním deskám rolety (viz druhý obrázek)
- uchopíme roletu za horní profil a z čela okna jej nasuneme na úhlové stropní klipy, až dojde k zacvaknutí dorazu (viz třetí obrázek)



MONTÁŽ VODÍCÍCH LIŠT:

- vodící lišty zasuněte pod horní profil, vyrovnejte je s okrajem rámu a přišroubujte je
- pozor, aby se napínací šňůrky nedostaly mezi vodící lišty a rám okna



UPEVNĚNÍ NAPÍNACÍ ŠŤŮRKY:

- napínací držáky, umístěné na koncích šňůr, zacvakněte do spodních koncovek vodících lišt

SEŘÍZENÍ BRZDY ROLETKY:

- v případě potřeby lze doseřídít brzdu roletky nastavením napínacích šňůr – obě však musí být stejnoměrně napnuté!!
- brzdu seřídíme posunutím kovového válečku na konci šňůry.
Vždy platí toto pravidlo: čím více je šňůra napnutá, tím více je roletka brzděna.
- správně nastavená brzda drží roletku v jakékoli pozici vytažení
- POZOR! - Příliš velké napnutí vodících šňůr, může poškodit celý brzdící systém rolety
- přebytečné konce šňůr odstříháme


DOKONČENÍ:

- uchopením dolní lišty stáhneme roletku do spodní části okna a zkontrolujeme její funkčnost.
Roletka je připravena k úspěšnému užívání.












Střešní roleta R-Lite

Návod na vyměření a montáž



Roleta je instalována v souladu
s bezpečnostními prvky dle normy
EN 13120



Látkové rolety - použití spojek s příslušenstvím

Roleta	spojka		
	plastová (IS 28/1)	kovová (VRO 0028)	
		naviják (XY 00041)	kladka (XY 00036)
LUNA	x		
NEMO	x		
ROLLITE	x		
LARRA			x
VERRA*	x	x	
VERRA METAL*	x	x	
VERRA SEMI*	x	x	x (pouze pro D-N)**
R-LITE	-	-	-

* Od 4,5 m² lze použít pouze kovovou spojku.

** D-N (látky typu DEN-NOC)

Bezpečnostní prvky dle norem ČSN EN 13120; ČSN EN 16 433; ČSN EN 16 434



Spojka



Kladka



Naviják



Dvě kolečka

INTERIÉROVÁ STÍNICÍ TECHNIKA	Bezpečný způsob ovládání						Rizikové ovládání			Vhodnost ISOTRA ochranných systémů			
	Tahem	Klika	Madlo	Vypínač	Dálkový ovladač	Ovládací tyč	Šňůra	Šňůra/táhlo	Řetizek	Spojka	Kladka	Naviják	Dvě kolečka
HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE													
ISOTRA SYSTÉM HIT													
ISOTRA SYSTÉM HIT II													
ISOTRA SYSTEM CLASSIC													
ISOTRA ENERGY													
ISOLITE PLUS													
NEOISOLITE													
SYSTEM 25S, 25SM													
SYSTEM 25R													
SYSTEM 25L (large)													
SYSTEM 25K													
SYSTEM 25SW													
SYSTEM 25M													
CETTA 35, 50 - ECONOMY													
CETTA 35													
CETTA 50 (použití v interiéru)													
STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE													
HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE v provedení:													
ATYPICKÉ ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE													
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE S BRZDOU													
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE (plocha > 2,5 m2)													
VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE													
JAPONSKÉ STĚNY													
PLISSÉ													
VS													
F													
DFC													
PL													
SD													
SR 1 S													
LÁTKOVÉ ROLETY													
VERRA													
VERRA METAL													
VERRA SEMI													
ROLLITE													
LUNA													
NEMO													
LARRA													
STŘEŠNÍ ROLETA R-LITE													



ISOTRA a.s.

Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava

Tel.: **+420 553 685 111**

E-mail: isotra@isotra.cz

www.isotra.cz

Vydání: 09/2026

ISOTRA Partner



... chrání vaše soukromí.